

Drukarka kart Zebra® ZXP Series 3™



SEE MORE. DO MORE.



Drukarka ZXP Series 3 Zebry do bezpośredniego druku kart (direct-to-card) zapewnia bogaty zestaw funkcji i doskonałą jakość druku – oraz niski koszt eksploatacji. Dzięki takim cechom jak obsługa różnego rodzaju taśm o podwyższonej długości oraz możliwość doboru grubości kart do wymagań danego zastosowania drukarka ZXP Series 3 jest najekonomiczniejszym rozwiązaniem do druku kart w swojej klasie.

ZXP Series 3 oferuje żywe wydruki wysokiej jakości w pełnym kolorze i monochromatyczne na kartach jedno- i dwustronnych. Obsługa modelu ZXP Series 3 jest uproszczona dzięki intuicyjnej konstrukcji, kolorowym punktom dotykowym oraz dłuższym inteligentnym taśmom Load-N-Go™ łatwym do wymiany, które są teraz przyjazne dla środowiska, gdyż do ich produkcji wykorzystuje się mniej plastiku, a więcej materiału biodegradowalnego.

Opracowana przez Zebra technologią przetwarzania obrazu w komputerze ZRaster™ pozwala na drukowanie z dużą szybkością – bez pogorszenia jakości wydruku. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie mieści się łatwo w ograniczonej przestrzeni roboczej. Opcje kodowania kart chipowych i paska magnetycznego pozwalają drukarkom ZXP Series 3 spełniać potrzeby różnych rynków i zastosowań w zakresie druku kart, w tym kart identyfikacyjnych i kart kontroli dostępu oraz personalizowanych kart upominkowych, członkowskich i lojalnościowych. Zamek Kensington™ w wyposażeniu standardowym i opcjonalnie zamykana na kluczyk obudowa to cechy, dzięki którym ZXP Series 3 jest idealnym rozwiązaniem do druku kart wymagających zabezpieczeń.

Print Touch

Drukarka ZXP Series 3 wyposażona jest w system Print Touch™ firmy Zebra – wbudowany chip i oprogramowanie do obsługi komunikacji bezprzewodowej Near Field Communication (NFC). Wystarczy przytrzymać smartfon z obsługą komunikacji NFC przy logo Zebra Print Touch na drukarce, aby odczytać najważniejsze informacje z drukarki i otwierać internetowe strony pomocy.



Optymalne zastosowania

Handel detaliczny / Rekreacja / karty lojalnościowe, upominkowe, członkowskie

Usługi finansowe / karty płatnicze wydawane na miejscu

Ochrona osób i mienia / identyfikatory pracownicze, legitymacje studenckie, karty kontroli dostępu

DRUKARKA KART ZEBRA® ZXP SERIES 3™

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE*

Nazwa drukarki

Drukarka kart Zebra ZXP Series 3

Parametry druku

- Druk termosublimacyjny termotransferowy bezpośrednio na karcie
- Druk w pełnym kolorze lub monochromatyczny
- Druk jedno- i dwustronny
- 700 kart/godz. w druku monochromatycznym jednostronnym
- 180 kart/godz. w druku jednostronnym YMCKO
- 140 kart/godz. w druku dwustronnym YMCKOK
- Druk od krawędzi do krawędzi na standardowych nośnikach CR-80

Wypaśnienie standardowe

- Taśmy wysokiej klasy True Colours® ix Series™ ZXP 3 z inteligentną technologią nośników
- Ekologiczne wkłady z taśmą o dużej pojemności Load-N-Go™ do łatwego ładowania
- ZRaster™ – technologia przetwarzania obrazu w komputerze
- Automatyczna kalibracja taśmy
- Interfejs USB
- Sterowniki z certyfikatem Microsoft Windows
- Znacznik NFC Print Touch ułatwiający dostęp do dokumentacji internetowej i narzędzi drukarki
- Podajnik na 100 kart (30 mil/0,762 mm) z pokrywą
- Odbiornik wydruków na 45 kart (30 mil/0,762 mm)
- 16-znakowy wyświetlacz LCD z panelem sterowania
- Rozdzielczość druku 300 dpi (11,8 pkt/mm)
- Dwuletnia gwarancja na drukarkę
- Dwuletnia gwarancja na oryginalną głowicę drukującą (nieograniczona liczba przebiegów)
- Roczna usługa natychmiastowej wymiany wadliwych urządzeń – „hot swap” (tylko w Stanach Zjednoczonych)
- Gniazdo na zamek Kensington do zabezpieczenia drukarki

Wypaśnienie opcjonalne

- *Wbudowany interfejs Ethernet 10/100
- *Tryb podawania pojedynczych kart CardSense™
- Programy rozszerzonej gwarancji na produkty ZebraCare™
- *Zamykana na klucz obudowa z nieprzejrzyistym odbiornikiem wydruków

Opcje i parametry kodowania

- Koder paska magnetycznego
- ISO 7811 (nowe i ponownie kodowane, ścieżki 1, 2 i 3, wysoki i niski współczynnik koercji, pasek z tyłu karty, tylko karty o grubości 30 mil/0,762 mm)
- Stacja stykowa kart chipowych
- ISO 7816
- *Połączony koder kart stykowych i zbliżeniowych
- MIFARE® ISO 14443 (13,56 MHz)
- Zgodny ze standardem ISO 7816 PC/SC –
- Certyfikat EMV poziom 1
- Zewnętrzny odbiornik wydruków na 50 kart (30 mil/0,762 mm)
- Możliwość kodowania przez USB i Ethernet

Obsługa sterowników

- Sterowniki drukarki z certyfikatem Microsoft Windows:
- Windows XP, Vista, Server 2003, Server 2008, Windows 7 (zgodne z systemem 32-bitowym i 64-bitowym), Windows 8 (zgodne z systemem 32-bitowym i 64-bitowym)
- Aktualną listę obsługiwanych systemów można znaleźć na stronie zebra.com

Parametry nośników

UWAGA: Drukarka ZXP Series 3 przeznaczona jest do współpracy tylko z taśmami Zebra True Colours ix Series ZXP 3 wysokiej klasy.

- Inteligentna technologia Zebra ix Series automatycznie wykrywa i weryfikuje taśmę
- Zintegrowany wałek czyszczący z każdą taśmą
- Zestaw startowy materiałów eksploatacyjnych (jednostronnych) – jedna taśma YMCKO, 280 kart PVC 30 mil/0,762 mm, wałek czyszczący
- Opcjonalny zestaw czyszczący: 4 karty czyszczące do mechanizmu drukującego i 4 karty czyszczące do podajnika, 1000 wydruków na kartę

Taśmy True Colours ix Series ZXP 3

- YMCKO: 280 wydruków na rolkę
- ½ YMCKO: 400 wydruków na rolkę
- YMCKOK: 230 wydruków na rolkę
- KdO: 700 wydruków na rolkę
- KrO: 700 wydruków na rolkę
- Czarna monochromatyczna: 2000 wydruków na rolkę
- Czerwona monochromatyczna: 1700 wydruków na rolkę
- Niebieska monochromatyczna: 1700 wydruków na rolkę
- Złota monochromatyczna: 1600 wydruków na rolkę
- Srebrna monochromatyczna: 1600 wydruków na rolkę
- Biała monochromatyczna: 1400 wydruków na rolkę

Zgodność kart

UWAGA: Aby uzyskać optymalną jakość druku i wydajność drukarki, zaleca się używanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych marki Zebra.

- Grubość kart: 10-40 mil
- Format kart: CR-80, ISO 7810, typ ID-1, 54 mm x 86 mm
- Materiał kart: PVC i PVC kompozytowe
- Stykowe karty chipowe – ISO 7816-1,2,3,4
- Zbliżeniowe karty chipowe – MIFARE® ISO 14443A/B
- Tylko druk monochromatyczny lub kolor spotowy na kartach o grubości poniżej 20 mil

Interfejsy

- USB 2.0 (z kablem) – standardowo
- *Wbudowany Ethernet 10/100 – opcjonalnie

Parametry elektryczne

- Zasilanie jednofazowe AC z automatycznym przełączaniem
- Parametry zasilania: 90-132 V AC i 190-264 V AC RMS

- Zakres częstotliwości: 47-63 Hz
- Zużycie energii: maksymalna moc ciągła 100 W oraz moc szczytowa 607 W (przez 450 mikrosekund)
- FCC klasa A

Parametry fizyczne (model standardowy)

- Wysokość: 236 mm
- Szerokość: 200 mm
- Głębokość: 368 mm
- Waga: 5,3 kg

*Opcje instalowane w terenie

Oprogramowanie CardStudio™

CardStudio™ Zebry to kompletny pakiet oprogramowania do projektowania i wydawania kart. Jego obsługa jest bardzo prosta i łatwa do opanowania. CardStudio umożliwia łatwe projektowanie i drukowanie wysokiej jakości identyfikatorów ze zdjęciem i innych kart, oferując szereg funkcji od podstawowych do zaawansowanych, i jest zgodne ze wszystkimi drukarkami kart Zebra. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/cardstudio.

Oryginalne materiały eksploatacyjne Zebra™

Oryginalne materiały eksploatacyjne Zebra spełniają surowe standardy jakości i są zalecane w celu zapewnienia optymalnej jakości druku i właściwego działania drukarki. Drukarka kart ZXP Series 3 przeznaczona jest do współpracy tylko z taśmami wysokiej klasy o podwyższonej długości Zebra True Colours™ ix ZXP Series 3.



Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej

ul. Annapol 4a, 03-236 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 38 01 900 Fax: +48 22 38 01 901 E-mail: warsaw@zebra.com Web: www.zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA

Centrala EMEA: Wielka Brytania

Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rosja, Szwecja, Turcja, Włochy Bliski Wschód & Afryka: Dubaj, RPA

*Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

©2014 ZIH Corp. Wszystkie nazwy i numery produktów są znakami handlowymi Zebra, a Zebra i obraz głowy Zebry są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli.