

Zaawansowane drukarki biurkowe Zebra®



GK420t™ (termiczna/termotransferowa)
GK420d™ (termiczna)
GT800™ (termiczna/termotransferowa)



Zaawansowane, elastyczne i w przystępnej cenie

Zaawansowana linia drukarek biurkowych Zebry oferuje solidny druk profesjonalnej jakości za konkurencyjną cenę.

Niezawodne działanie i zaawansowane funkcje – a także duża szybkość druku, zarządzanie w sieci i konstrukcja ułatwiająca ładowanie – pozwalają użytkownikom zwiększyć efektywność operacyjną, podnieść rentowność i ograniczyć przestoje.

Ze względu na wysoką elastyczność te zaawansowane drukarki to doskonały wybór do różnych zastosowań druku średnionakładowego i do drukowania w rozproszonych lokalizacjach. Zaawansowana linia zapewnia niezawodny druk tekstu, kodów kreskowych i grafiki wysokiej jakości oraz oferuje trzy interfejsy komunikacyjne i łatwą wymianę na nowy model dzięki językom programowania ZPL® i EPL™.

GK420t i GT800 oferują druk termiczny i termotransferowy o dużych możliwościach w stylowej i niewielkiej

obudowie. Model GT800 ma pojemność na taśmę o długości 300 metrów, co zmniejsza częstotliwość jej wymiany, oraz jest standardowo wyposażony w ruchomy czujnik. Dodatkowe opcje dostępne dla drukarki GT800 obejmują rozdzielczość 300 dpi oraz obcinak na całej szerokości lub dyspenser z odklejakiem. Model GK420d drukuje tylko w technologii termicznej.

Do zastosowań w środowiskach medycznych Zebra oferuje drukarkę GK420 klasy medycznej (GK420 Healthcare) – dostępną w wersji termotransferowej lub termicznej. W celu ochrony bezpieczeństwa pacjentów drukarki te wykonane są z odpornych na środki dezynfekujące tworzyw sztucznych oraz wyposażone w zasilacz klasy medycznej, który jest zgodny ze standardami IEC 60601-1, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.

Niewielkie rozmiary i wysoka jakość za przystępną cenę czynią z tych zaawansowanych drukarek doskonały wybór dla firm na całym świecie.

Optymalne zastosowania

Ochrona zdrowia: identyfikacja pacjentów, etykietowanie leków i produktów

Handel detaliczny: oznaczanie cen, druk kuponów i paragonów, etykietowanie zapasów magazynowych i produktów

Transport i logistyka: etykiety wysyłkowe

Gastronomia, rekreacja i organizacja imprez: karty pokładowe, etykiety bagażowe

Ochrona osób i mienia: identyfikatory dla gości, śledzenie materiałów dowodowych, bilety parkingowe

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE*

Nazwa drukarki	Parametry taśmy barwiącej	Opcje i akcesoria
GK420t GK420d GT800 (niedostępna w Ameryce Płn.)	GT800 - Średnica zewnętrzna: 66 mm (300 metrów); 34 mm (74 metry) - Standardowa długość: 300 metrów; 74 metry - Proporcje: 1:4 stosunek rolki z nośnikiem do taśmy (300 m) 1:1 stosunek rolki z nośnikiem do taśmy (74 m) - Szerokość: 33,8 mm ~ 110 mm - Średnica wew. rdzenia: 25,4 mm (taśma 300 metrów) 12,7 mm (taśma 74 metry) GK420t - Średnica zewnętrzna: 35 mm - Standardowa długość: 74 metry - Proporcje: stosunek rolki z nośnikiem do taśmy 1:1 - Szerokość: 33,8 mm do 109,2 mm - Średnica wewnętrzna rdzenia: 12,7 mm	- Dyspenser: odklejanie i podawanie etykiet z czujnikiem obecności etykiety - Obcinak na całą szerokości (GT800) - Server druku ZebraNet 10/100 Print Server: Ethernet w wersji wewnętrznej do komunikacji i druku w sieci - ZKDU™ i KDU Plus™ – klawiatury z wyświetlaczem do niezależnego drukowania - Zestawy czcionek – czcionki azjatyckie i inne międzynarodowe 12 pkt na mm/300 dpi (GT800)
Wyposażenie standardowe	Parametry pracy	Kody kreskowe
- Technologie druku: druk termotransferowy lub termiczny - Język programowania: EPL™ i ZPL® w wyposażeniu standardowym - Konstrukcja: podwójne ścianki - Wymiana głowicy drukującej i wałka bez pomocy narzędzi - Konstrukcja OpenACCESS™ zapewniająca łatwe ładowanie nośników - Szybkie i łatwe ładowanie taśmy - Automatyczna kalibracja nośników - Trzy interfejsy: USB, równoległy, szeregowy - Pojemność na taśmę o dł. 300 m (tylko model GT800) - Procesor RISC 32-bitowy - Sterowniki z certyfikatem Microsoft® Windows® - Certyfikat ENERGY STAR®	Parametry środowiskowe - Temp. pracy: 4,4°C do 41°C - Temp. przechowywania: -40°C do 60°C - Wilgotność pracy: 10% do 90% bez kondensacji - Wilgotność przechowywania: 5% do 95% bez kondensacji Parametry elektryczne - Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 100-240 V AC, 50-60 Hz - Drukarki z certyfikatem ENERGY STAR Spełniane normy	- Stosunek kresek: 2:1 (bez rotacji) i 3:1 - Kody liniowe: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, EAN-14 (ZPL), German Post Code (EPL), przemysłowy 2 z 5 (ZPL), przeplatany 2 z 5, Japanese Postnet (EPL), ISBT-128 (ZPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar (RSS-14), standardowy 2 z 5 (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi (ZPL), UPC-A, UPC-A i UPC-E z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi EAN, UPC-E i GS1 Databar (dawniej RSS) - Kody dwuwymiarowe: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, MaxiCode, QR Code, PDF417, MicroPDF417, Aztec (dla EPL i ZPL, chyba że podano inaczej)
Dane techniczne drukarki		Łączność i interfejsy
Rozdzielczość 8 pkt na mm/203 dpi - Opcjonalnie 12 pkt na mm/300 dpi (tylko GT800) Pamięć - GT800: Flash 8 MB, SDRAM 8 MB - GK420: Flash 4 MB, SDRAM 8 MB Szerokość druku 104 mm Maks. długość druku 991 mm Maks. szybkość druku 127 mm/s (203 dpi) 102 mm/s (300 dpi, GT800) Czujniki nośników - GT800: wielopozycyjny czujnik transmisyjny i czujnik refleksyjny obsługujący całą szerokość nośnika - GK420: stały czujnik refleksyjny i transmisyjny	Parametry nośników - Maks. wymiary rolki z nośnikiem: średnica zew. 127 mm na rdzeniu o średnicy wew. 25,5 mm, 38 mm - Grubość nośników: 0,08 mm ~ 0,18 mm - Maks. szerokość etykiet z podkładem: - GT800: 19 mm do 114 mm - GK420: 19 mm do 108 mm - Długość nośników: 6,5 mm do 991 mm - Maks. długość etykiet z podkładem: 991 mm - Maks. długość nośników nieciągłych: 991 mm - Rodzaje nośników: etykiety termiczne na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły, z czarną linią lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę oraz nośniki termiczne bez podkładu	- Porty równoległe Centronics® (36-pinowe) - Port szeregowy RS-232 - Interfejs USB 1.1, dwukierunkowy - Opcjonalnie Ethernet – 10/100 wewnętrzny (w GK420 zamiast portu szeregowego i równoległego, a w GT800 zamiast portu równoległego)
		Rozwiązania ZebraLink™
		Oprogramowanie
		- ZebraDesigner™ Pro - ZebraDesigner - ZebraNet™ Bridge Enterprise - ZebraNet Utilities v7.0 - ZBI-Developer™ - Oprogramowanie narzędziowe Zebra Setup Utilities - Sterownik ZebraDesigner dla Windows - Sterownik POS
		Opcje sieciowe
		Ethernet – 10/100 wewnętrzny (opcjonalnie)
		Firmware
		- ZPL II® - EPL2™ - ZBI 2.0™ (opcjonalnie) - EPL Line Mode (tylko GK420d)



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl



Regionalne biuro handlowe dla Europy Środkowo-Wschodniej

ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa, Polska

Telefon: +48 22 38 01 900 Faks: +48 22 38 01 901 E-mail: warsaw@zebra.com Internet: www.zebra.com

Inne placówki w regionie EMEA

Centrala EMEA: Wielka Brytania

Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Rosja, Szwecja, Turcja, Włochy Bliski Wschód i Afryka: Dubaj, RPA

*Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2015 ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy i numery produktów są znakami handlowymi Zebra, a Zebra, obraz głowy Zebry, ZPL, ZPL II i ZebraNet są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft i Windows są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Centronics jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Centronics Data Computer Corporation. ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są zarejestrowanymi znakami rządu Stanów Zjednoczonych. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

Nie wyrzucaj – oddaj na makulaturę!

(02/15)

