



Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

Prosty design

Drukarki CMP-30II są zaprojektowane tak, jak wszystkie produkty Citizen, które mają być proste w obsłudze i użytkowaniu.

Intuicyjna obsługa

W połączeniu z wytrzymałą, plastikową i odporną na sporadyczne wstrząsy obudową zapewniają długotrwałe, niezawodne działanie.

Obsługa mediów w rolkach o dużej średnicy

Drukarki serii CMP są przystosowane do obsługi mediów w rolkach o średnicy około dwóch cali. Ponadto model CMP-30IIL, dzięki wbudowanemu czujnikowi przerwy pomiędzy etykietami, umożliwia wydruk zarówno paragonów, jak i etykiet.

Aplikacje

- Branża hotelarska
- Organy ścigania
- Logistyka/transport
- Handel detaliczny
- Bilety
- Magazyny



Przenośne drukarki paragonów i etykiet.

Specyfikacje

Model	CMP-30II
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	4 cale na sekundę (100 mm/s)
Szerokość wydruku (maksymalna)	72 mm
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	25 - 80 mm
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica 2,20 cala (56 mm)
Czujnik nośnika	Koniec papieru i odblaskowy czarny znacznik
Główny interfejs	Podwójny interfejs szeregowy (złącze RS-232/mini DIN), USB (złącze mini USB typu B)
Opcjonalne interfejsy	Bluetooth kompatybilny z Apple™ MFi, Bluetooth klasy 2 , Kompaktowy bezprzewodowy LAN, Bluetooth 4.2
Ocena środowiskowa, próba zrzutowa	Przekracza normę IP42. Przetrwa wiele upadków z wysokości 1,5 metra
Typ i pojemność zasilacza	Twardy pakiet 7,4 V 2600 mAh
Emulacje (języki)	Kompatybilność CPCL™, ESC/POS™ , Zebra® ZPL2®
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	120 x 152 x 70 mm, 0,6 kg

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CMP-30II

przenośna

Funkcje i korzyści

- Ładowanie papieru: Szybka i łatwa zmiana nośnika – mechanizm ładowania papieru
- Prędkość drukowania: Szybkie drukowanie – do 100 mm na sekundę
- Przenośna drukarka POS
- Wydajna – akumulatory o dużej pojemności do całonocnej pracy (stan wskazywany przez diodę LED)
- Ładowarka sieciowa w zestawie
- Standardowe wkładane baterie
- Opcja zasilacza samochodowego
- Dodatkowe akumulatory
- Zewnętrzna ładowarka do akumulatora
- Miękkie futerały i pasy na ramię
- Kable USB i seryjny
- Czytnik pasków magnetycznych: Opcja fabryczna. Standardy ISO 7811/2, JIS. Podwójna ścieżka (1 + 2 + 3), prędkość przesuwania 10–15 cm/s
- Czytnik kart inteligentnych (karta IC): Opcja fabryczna. Prędkość odczytu 9 600 bps, wewnętrzna 1-kanalowa
- Zasilacz samochodowy



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl