



Prosty design

Drukarki CMP-20II są zaprojektowane tak, jak wszystkie produkty Citizen, które mają być proste w obsłudze i użytkowaniu.

Intuicyjna obsługa

W połączeniu z wytrzymałą, plastikową i odporną na sporadyczne wstrząsy obudową zapewniają długotrwałe, niezawodne działanie.

Obsługa mediów w rolkach o dużej średnicy

Drukarki serii CMP są przystosowane do obsługi mediów w rolkach o średnicy około dwóch cali.

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

Aplikacje

- Bilety
- Handel detaliczny
- Organy ścigania
- Branża przesyłek kurierskich



Przenośne drukarki paragonów i etykiet.

Specyfikacje

Model	CMP-20II
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	3 cale (80 mm/s)
Szerokość wydruku (maksymalna)	48 mm
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	58 mm
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica 1,88 cala (48 mm)
Czujnik nośnika	Koniec papieru
Główny interfejs	Podwójny interfejs szeregowy (złącze RS-232/mini DIN), USB (złącze mini USB typu B)
Opcjonalne interfejsy	Bluetooth klasy 2, Bluetooth kompatybilny z Apple™ MFi, Kompaktowy bezprzewodowy LAN, Bluetooth 4.2
Ocena środowiskowa, próba zrzutowa	Przekracza normę IP42. Przetrwa wiele upadków z wysokości 1,5 metra
Typ i pojemność zasilacza	Li-Ion, 7,4 V, 1800 mAh
Emulacje (języki)	ESC/POS™, Kompatybilność CPCL™, Zebra® ZPL2®
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	96 x 136 x 58 mm, 0,42 kg

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CMP-20II

przenośna

Funkcje i korzyści

- Ładowanie papieru: Szybka i łatwa zmiana nośnika – mechanizm ładowania papieru
- Prędkość drukowania: Szybkie drukowanie – do 80 mm na sekundę
- Przenośna drukarka POS
- Wydajna – akumulatory o dużej pojemności do całonocnej pracy (stan wskazywany przez diodę LED)
- Standardowe wkładane baterie
- Opcja zasilacza samochodowego
- Dodatkowe akumulatory
- Zewnętrzna ładowarka do akumulatora
- Miękkie futerały i pasy na ramię
- Kable USB i seryjny
- Czytnik pasków magnetycznych: Opcja fabryczna. Standardy ISO 7811/2, JIS. Podwójna ścieżka (1 + 2 + 3), prędkość przesuwania 10–15 cm/s
- Czytnik kart inteligentnych (karta IC): Opcja fabryczna. Prędkość odczytu 9 600 bps, wewnętrzna 1-kanalowa
- Zasilacz samochodowy



Kompatybilne z Apple, Android i Windows Mobile.

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH