

Seria PJ-700

Modele: PJ-722 / PJ-723 / PJ-762 / PJ-763 / PJ-763MFi / PJ-773

Drukarki A4 do zastosowań mobilnych z szeroką gamą dostępnych akcesoriów



Najważniejsze cechy

Kompatybilna z systemami Windows® / Mac

- Drukowanie za pomocą interfejsu USB lub bezprzewodowo przez połączenie Bluetooth lub Wi-Fi

Funkcja Airprint®

- Łatwe drukowanie przez Wi-Fi z urządzeń z systemem iOS (tylko PJ773)

Certyfikat MFi®

- Łatwe podłączanie drukarki i drukowanie przez interfejs Bluetooth z urządzeń z systemem iOS (tylko PJ763MFi)

Łatwa integracja z aplikacjami dla systemów Android i iOS® (w przypadku iOS dotyczy tylko PJ-773, PJ-763MFi)

- Przy użyciu udostępnionego przez Brother pakietu SDK (wymagane rozwiązanie firm trzecich)

Pełnostronicowe wydruki

- Drukowanie dokumentów w zapewniającym dobrą czytelność formacie A4/A5

Niskie koszty materiałów eksploatacyjnych

- Dzięki zastosowanej technologii bezpośredniego druku termicznego w drukarce nie trzeba wymieniać atramentu, tonera czy taśm

Wysoka prędkość druku

- Drukowanie z prędkością do 8 stron na minutę

Niskie koszty konserwacji

- Niezawodna technologia bezpośredniego druku termicznego, która wymaga użycia mniejszej ilości części ruchomych w porównaniu z innymi technologiami druku

Trwała, mocna i przenośna konstrukcja

- Drukarka zaprojektowana z myślą o użytkowaniu nawet w najtrudniejszych warunkach

Dane ogólne

Zawartość opakowania	Drukarka Kabel USB Płyta CD Instrukcja obsługi z dodatkowymi wkładkami
----------------------	---

Cechy

Metoda drukowania	Termiczna
Prędkość druku*	Do 8 stron na minutę
Szerokość druku	204,2 mm (PJ-722/762) 208,8 mm (PJ-723/763/763MFi/773)
Rozdzielczość druku	203 x 200 dpi (PJ-722/762) 300 x 300 dpi (PJ-723/763/763MFi/773)
Liczba wydrukowanych stron na jedno ładowanie akumulatora*	Ok. 600 arkuszy (akumulator litowo-jonowy)
Interfejsy	USB (wszystkie modele) Wi-Fi 802.11 b/g/n (tylko PJ-773) Bluetooth (PJ-762/763/763MFi)
Wsparcie dla Airprint	Tak (tylko PJ-773)
Certyfikat MFi	Tak (tylko PJ-673MFi)
Polecenia drukarki	Szablony P-touch I ESC/P, Raster
Wbudowane czcionki	Czcionki bitmapowe: Helsinki, Brussels, Letter Gothic Bold Czcionki konturowe: Helsinki, Brussels, Letter Gothic
Rozmiary czcionek	10, 12, 15 znaków na cal oraz krój proporcjonalny

Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows®	Vista 7 / 8 / 8.1 / 10 Server 2008 / 2008 R2 Server 2012 / 2012 R2
Mac	OS X 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 i nowszy
Linux	Redhat, Debian
iOS (PJ-763MFi/773)	5 / 6 / 7 / 8 / 9 i nowszy
Android	Wersja 3.1 lub nowsza (USB) Wersja 2.1 lub nowsza (Bluetooth)

Materiały eksploatacyjne i akcesoria

Papier w arkuszach	PA-C-411 (format A4, 100 arkuszy)
Papier w rolce	PA-R-411 (szerokość formatu A4/100 arkuszy o długości formatu A4) (6 rolek w pudełku)
Obsługa papieru	PA-RH-600 Uchwyt na rolkę papieru PA-PG-600 Prowadnica papieru (PJ-722/723) PA-PG-001 Prowadnica papieru (PJ-762/763/763MFi/773)
Baterie	PA-BT-002 Akumulator litowo-jonowy
Torba do przenoszenia	PA-CC-600 Etui ochronne PA-RC-001 Walizka na drukarkę (IP54) PA-RB-001 Gumowy pokrowiec ochronny
Zasilacz sieciowy	PA-AD-600EU z wtyczką europejską z dwoma bolcami PA-AD-600UK z wtyczką angielską z trzema bolcami
Zasilacz samochodowy	PA-CD-600CG Podłączany do gniazda zapalniczki (15V) PA-CD-600WR Do montażu na stałe (15V)
Zestaw do montażu w samochodzie	PA-CM-500

Wymiary i waga

Wymiary	255 (szer.) x 55 (gł.) x 30 (wys.)
Waga	480 g (bez akumulatora) 610 g (z akumulatorem)

Porównanie modeli	PJ-722	PJ-723	PJ-762	PJ-763	PJ-763MFi	PJ-773
203 x 200 dpi	tak	-	tak	-	-	-
300 x 300 dpi	-	tak	-	tak	tak	tak
Wi-Fi	-	-	-	-	-	tak
Bluetooth	-	-	tak	tak	tak	-
USB	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Sterownik drukarki dla Windows	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Brother SDK (dla zewnętrznych producentów oprogramowania)	tak (USB)	tak (USB)	tak	tak	tak	tak
Obsługa szablonów P-touch	tak	tak	tak	tak	tak	tak
Emulacja ESC/P	tak	tak	tak	tak	tak	tak

* Standardowy test Brother, arkusz A4 zadrukowany wzorem JAITA J1 (pokrycie 1,9%) w temperaturze 23 stopni C, poprzez interfejs USB przy użyciu w pełni naładowanego akumulatora litowo-jonowego lub zasilacza sieciowego. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.