



## M84Pro

NIEZWYKLEWYDAJNA DRUKARKA  
PRZEMYSŁOWA DLA WYMAGAJĄCYCH  
ZASTOSOWAŃ

### CECHY

- /// Wytrzymała budowa
- /// Półprzewodniki/podzespoły elektroniczne
- /// Zmienna rozdzielczość druku
- /// Kompatybilna systemem Windows
- /// Pojemna pamięć
- /// Łatwa łączność

### ZASTOSOWANIA

- /// Produkcja podzespołów elektronicznych
- /// Przemysł półproduktów
- /// Centra dystrybucyjne
- /// Magazyny
- /// Ogólne etykietowanie



Zapraszamy do kontaktu!  
Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)

| SPECYFIKACJE WYDRUKU                 |                     | M84Pro                                                                   |                         |                        |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| Metoda wydruku                       |                     | bezpośredni druk termiczny, druk termotransferowy                        |                         |                        |
| Rozdzielczość druku, punkty/mm (dpi) |                     | 8 punktów/mm (203 dpi)                                                   | 12 punktów/mm (305 dpi) | 24 punkty/mm (609 dpi) |
| Maks. obszar wydruku                 | Szerokość, mm (cal) | 104 mm (4,1")                                                            |                         |                        |
|                                      | Długość, mm (cal)   | 1249 mm (49,2")                                                          | 833 mm (32,8")          | 356 mm (14")           |
| Szybkość druku, mm/sek (ips)*        |                     | do 254 mm/sek (10 ips)                                                   | do 203 mm/sek (8 ips)   | do 152 mm/sek (6 ips)  |
| Procesor                             |                     | 32-bitowy RISC                                                           |                         |                        |
| Pamięć drukarki                      |                     | Standardowo 2 MB, Moduł pamięci Flash 4 MB (opcja), 16 MB PCMCIA (opcja) |                         |                        |

| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zalecane używanie materiałów wyprodukowanych lub certyfikowanych przez SATO) |                     |                                                                                                                                              |                          |                         |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Typ czujnika                                                                                           |                     | Czujnik I-Mark (odbłaskowy), czujnik Label Gap (przepuszczający)                                                                             |                          |                         |                         |
| Typ nośnika                                                                                            |                     | Etykiety w rolce lub na ponacinanym papierze składanym, zwykły papier układany stroną przednią do góry, materiały syntetyczne i zapas ciągły |                          |                         |                         |
| Grubość nośnika                                                                                        |                     | 0,08–0,26 mm (0,003"–0,01")                                                                                                                  |                          |                         |                         |
| Kształt etykiety                                                                                       | Średnica            | Maks. średnica zewnętrzna: Ø 218 mm (8,6"); Średnica wewnętrzna: Ø 76,2 mm (3")                                                              |                          |                         |                         |
|                                                                                                        | Kierunek nawinięcia | Strona przednia do wewnątrz                                                                                                                  |                          |                         |                         |
| Rozmiar etykiety                                                                                       | Papier ciągły       | Szerokość                                                                                                                                    | 22–125 mm (0,87"–4,92")  | 22–125 mm (0,87"–4,92") | 22–125 mm (0,87"–4,92") |
|                                                                                                        |                     | Długość                                                                                                                                      | 6–1249 mm (0,24"–49,2")  | 6–833 mm (0,24"–32,8")  | 6–356 mm (0,24"–14,0")  |
|                                                                                                        | Papier odrywany     | Szerokość                                                                                                                                    | 22–125 mm (0,87"–4,92")  | 22–125 mm (0,87"–4,92") | 22–125 mm (0,87"–4,92") |
|                                                                                                        |                     | Długość                                                                                                                                      | 16–1249 mm (0,63"–49,2") | 16–833 mm (0,63"–32,8") | 16–356 mm (0,63"–14,0") |
|                                                                                                        | Nóż do obcinania    | Szerokość                                                                                                                                    | 22–125 mm (0,87"–4,92")  | 22–125 mm (0,87"–4,92") | 22–125 mm (0,87"–4,92") |
|                                                                                                        |                     | Długość                                                                                                                                      | 30–1249 mm (1,18"–49,2") | 30–833 mm (1,18"–32,8") | 30–356 mm (1,18"–14,0") |
|                                                                                                        | Zasobnik            | Szerokość                                                                                                                                    | 22–125 mm (0,87"–4,92")  | 22–125 mm (0,87"–4,92") | 22–125 mm (0,87"–4,92") |
|                                                                                                        |                     | Długość                                                                                                                                      | 30–1249 mm (1,18"–49,2") | 30–833 mm (1,18"–32,8") | 30–356 mm (1,18"–14,0") |
| Wstęga                                                                                                 | Rozmiar             | Szerokość: 39,5 mm (1,56") do 111 mm (4,37"); Maks. długość: 450 m (1476')                                                                   |                          |                         |                         |
|                                                                                                        | Średnica wewnętrzna | Ø 25,4 mm (1")                                                                                                                               |                          |                         |                         |
|                                                                                                        | Kierunek nawinięcia | Strona przednia do wewnątrz                                                                                                                  |                          |                         |                         |

| CZCIONKI/SYMBOLE |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Czcionki         | Czcionki standardowe     | Czcionki bitmapowe — alfanumeryczne i symbole: WB (18 x 30 punktów), WL (28 x 52 punkty), XU (5 x 9 punktów), XS (17 x 17 punktów); XM (24 x 24 punkty), XB (48 x 48 punktów), XL (48 x 48 punktów), OCR-A (15 x 22 punkty), OCR-A (22 x 23 punkty); OCR-B (20 x 24 punkty), OCR-B (30 x 36 punktów). |
|                  | Czcionki rastrowe        | CG Times, CG Triumvirate                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kod kreskowy     | Kod kreskowy 1-wymiarowy | UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), z przeplotem 2 z 5, Bookland (kod z rozszerzeniem znaków 2/5), GS1 Databar (RSS14), kompozytowy JAN/EAN-8/13; kompozytowy UPC A/E; kompozytowy GS1 128/CC                                                            |
|                  | Kod kreskowy 2-wymiarowy | PDF417 (wersja 2.4), MAXI Code (wersja 3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200)                                                                                                                                                                                                                        |
| Obrót wydruku    | Dane znaków/kod kreskowy | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| CHARAKTERYSTYKA INTERFEJSÓW    |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opcjonalny interfejs wejściowy | IEEE1284, port równoległy Centronics, RS232C (2400–19 200 bodów), RS232C o dużej szybkości (9600–57 600 bodów), USB (12 Mbit/s), LAN (protokół TCP/IP 10/100BaseT), bezprzewodowa sieć LAN 802.11b/g |

| CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA |                                           |                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Wymagane zasilanie        |                                           | Napięcie wejściowe AC 200–240 V (opcjonalnie 100–120 V)/130 W (szczytowe) |
| Wymiary                   |                                           | (szer. x gł. x wys.): 265 x 435 x 341 mm (10,4" x 17,1" x 13,4")          |
| Ciężar                    |                                           | Ok. 18 kg (39,7 lbs)                                                      |
| Środowisko                | Działanie                                 | 5–40°C/15–85% wilgotności względnej (bez kondensacji)                     |
|                           | Przechowywanie                            | -5–60°C/15–90% wilgotności względnej (bez kondensacji)                    |
|                           | Odporność na wyładowania elektrostatyczne | 8 kV                                                                      |

| INNE               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodność z normami |                   | FCC (klasa B), CE, TÜV, UL, CSA, CCC                                                                                                                                                                                                                     |
| Certyfikaty        |                   | FCC, UL, CSA, CCC, CE, zgodność z ROHS                                                                                                                                                                                                                   |
| Funkcja            | Przydatne funkcje | Zrzut szesnastkowy, projektowanie niestandardowych znaków, numerowanie sekwencyjne, zapis i przeglądanie danych w celu szybszego pobierania danych o złożonym formacie, interfejs aplikatora                                                             |
|                    | Autodiagnostyka   | kontrola głowicy, wykrywanie końca papieru, wykrywanie końca/zbliżania się do końca wstęgi (pozostałe 15–30 m), automatyczne wykrywanie ciągłych formularzy, wykrywanie błędów karty pamięci, automatyczne wykrywanie głowicy drukującej, wydruk testowy |

| OPCJE     |                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria | nóż do obcinania, zasobnik, zwijarka, rozszerzenie pamięci, dodatkowa pamięć PCMCIA, zegar trybu rzeczywistego, SATO Label Gallery™ |



Zapraszamy do kontaktu!  
Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)