

Poszerz swoje horyzonty
etykietowania.



Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

SG112-ex

Drukuj etykiety wielkoformatowe z wysoką prędkością

Zastosowanie



Produkcja



Transport i logistyka



Motoryzacja



Branża chemiczna



satoeurope.com

© 2019 SATO CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne SG112-ex*



SPECYFIKACJE DRUKU			SG112-ex	
Metoda druku			Termotransferowa i termiczna.	
Rozdzielczość			12 pkt/mm (305 dpi).	
Tryb drukowania	Model standardowy		Ciągłe, odrywanie.	
	Model z obcinakiem		Ciągłe, odrywanie, odcinanie, odcinanie & drukowanie.	
Maks. obszar zadruku			266,7 mm (10,5") / 420 mm (16,5").	
Ułożenie nośnika			Wyśrodkowany.	
Prędkość druku			75, 100, 125, 150 mm/s (3, 4, 5).	
DANE TECHNICZNE MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (Zalecane używanie materiałów eksploatacyjnych certyfikowanych przez firmę SATO)				
Typ czujnika			Czujnik przerwy (I-Mark)/ czujnik czarnego znaku.	
Grubość mediów (etykieta + podkład)			80-270 μm (0,08 - 0,27 mm). *Automatyczne podawanie wymaga nośnika o grubości 120 μm (0,12 mm) lub większej. *Przy obcinaku konieczność nośnika o grubości 219 μm (0,21 mm) lub mniejszej.	
Nośnik			Etykiety w nawoju (na rolce) lub składane.	
Etykiety na rolce			Max. średnica 200 mm (8") na wewnętrznym rdzeniu 76 mm (3").	
Kierunek nawijania			Stroną barwiącą do wewnątrz/ na zewnątrz.	
Taśma (kalka termotransferowa)	Szerokość		145 ~ 273 mm (5,7" - 10,7").	
	Długość / średnica		Max. 300 m (984,25 ft.)/ max. Ø 70,0 mm.	
	Średnica rdzenia		Średnica wewnętrzna: Ø 25,6 mm.	
	Kierunek nawijania		Stroną barwiącą na zewnątrz.	
Nośnik	Podawanie ciągłe	Szerokość	128 ~ 297 mm (z podkładem 131 ~ 300 mm)/ 5,0" ~ 11,7" (z podkładem 5,2" ~ 11,8").	
		Długość	30 ~ 420 mm (z podkładem 33 ~ 423 mm)/ 1,2" ~ 16,5" (z podkładem 1,2" ~ 16,6").	
	Odrywanie	Szerokość	128 ~ 297 mm (z podkładem 131 ~ 300 mm) / 5,0" ~ 11,7" (z podkładem 5,2" ~ 11,8").	
		Długość	40 ~ 420 mm (z podkładem 43 ~ 423 mm) / 1,6" ~ 16,5" (z podkładem 1,7" ~ 16,7").	
	Podajnik (Tylko model z obcinakiem)	Szerokość	128 ~ 297 mm (z podkładem 131 ~ 300 mm) / 5,0" ~ 11,7" (z podkładem 5,2" ~ 11,8").	
		Długość	40 ~ 117 mm (z podkładem 43 ~ 120 mm) / 1,6" ~ 4,6" (z podkładem 1,7" ~ 4,7").	
	Obcinak (Tylko model z obcinakiem)	Szerokość	128 ~ 297 mm (z podkładem 131 ~ 300 mm) / 5,0" ~ 11,7" (z podkładem 5,2" ~ 11,8").	
		Długość	40 ~ 420 mm (z podkładem 43 ~ 423 mm) / 1,6" ~ 16,5" (z podkładem 1,7" ~ 16,7").	
SYMBOLE				
Liniowy kod kreskowy			UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39CODE93, CODE128, GS1-128(UCC/EAN128), ISBT128, CODABAR(NW-7), ITF, Industrial 2of5, Matrix 2of5, MSI, POSTNET, BOOKLAND, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked , Intelligent Mail Barcode (iMb). *GS1 DataBar - dawniej RSS.	
Kod 2D			Kody QR (w tym Micro QR) PDF417 (w tym MicroPDF) MAXIcode (wer. 3.0), GS1 DataMatrix (ECC200 wer. 2.0).	
DANE TECHNICZNE INTERFEJSU				
Interfejsy	USB (Type A & B)		Gniazdo 2.0 High Speed typ A.	
	LAN		10BASE-T/100BASE-TX auto-przełączanie TCP/IP: LPR, FTP, TELNET, SNMP, SNTp, IPv4/ IPv6.	
	RS-232C		DSUB 9 pin.	
	IEEE1284		Amphenol 36 pin.	
	EXT		Dedykowane złącze Amphenol 14 pin.	
	Gniazdo kart SD		1 szt.	
	USB Type A		Gniazdo 2.0 High Speed typ A.	
Wbudowana pamięć	(Flash ROM):		Standardowa wielkość pamięci 40 MB; Przestrzeń dla użytkownika 4,5 MB.	
	(SDRAM):		Standardowa wielkość pamięci 64 MB.	
Rodzaj procesora			32-bitowy procesor RISC 250MHz.	
Dane techniczne wyświetlacza LCD			Graficzny wyświetlacz LCD (128 pkt poziomo x 64 pkt pionowo) z podświetleniem (przełączany kolor biały/pomarańczowy), Obsługiwane języki wyświetlania: angielski, chiński uproszczony, japoński.	
Dane techniczne kontrolki LED			POWER (zielona/pomarańczowa), ONLINE (zielona), STATUS (zielony/czerwony), ETYKIETA (czerwony), TAŚMA (czerwony).	
WŁAŚCIWOŚCI EKSPLOATACYJNE				
Zasilacz	Napięcie wejściowe/ częstotliwość		AC100 V ~ 240 V ±10% (pełen zakres)/ przy 50/60 Hz.	
Rozmiar			Szer. 475mm x gł. 313,4mm x wys. 319,2mm; 515,5 mm po otwarciu pokrywy. 164 mm: obszar wyrzutu nośnika. 85,1mm: podajnik.	
Waga	Model standardowy		Ok. 20,0kg/ 44,1 lbs. (bez nośników/taśmy).	
	Model z obcinakiem		Ok. 23,1kg/ 51 lbs. (bez nośników/taśmy).	
Temperatura	Otoczenie pracy		5 ~ 40 (bez kondensacji).	
	Otoczenie przechowywania		-5 ~ 60 (bez kondensacji).	
Wilgotność	Otoczenie pracy		30 ~ 80% wilgotności względnej (bez kondensacji).	
	Otoczenie przechowywania		30 ~ 91% wilgotności względnej (bez kondensacji).	
POZOSTAŁE				
Przyciski sterowania			LINE, FEED, FUNCTION, ENTER, CANCEL i przyciski strzałek.	
Panel ustawień drukarki			Narzędzie uniwersalne SATO.	
Normy i postanowienia			FCC Part 15 Subpart B Class A/ICES-003 Class A, CE(EN55032, EN55024), CCC(GB/T9254-2008, GB17625.1-2012) BSMI(CNS13438), UL 60950-1/CSA C22.2 No.60950-1, CE, Nemko-GS EN60950-1, CCC(GB4943.1-2011), BSMI(CNS14336-1), BIS(S 13252).	
Funkcja autodiagnostyki			Kontrola pęknięcia głowicy, czujnik końca etykiety, czujnik końca taśmy (ok. 15m do końca), błąd obcinaka (przy zainstalowanym obcinaku).	
OPCJE				
Akcesoria			Zegar czasu rzeczywistego (kalendarza), podstawowy zestaw do układania w stos (ST-10PLUS), zewnętrzny moduł podawania (UW-10PLUS).	

*Dostępne w modelu standardowym i modelu z obcinakiem



Ceaseless Creativity for a Sustainable World

satoeurope.com

© 2019 SATO CORPORATION. Wszelkie prawa zastrzeżone.