

TSC

The Smarter Choice.



Kreski

SERIA TX200 – biurkowe, termotransferowe drukarki etykiet **WYSOKA WYDAJNOŚĆ NOWEJ GENERACJI**



KLUCZOWE CECHY:

- Prędkość wydruku do 203 mm/s
- Pamięć 128 MB Flash i 256 MB SDRAM
- Możliwość rozszerzenia pamięci Flash kartą SD do 32 GB
- Konstrukcja przyjazna użytkownikowi
- Interfejsy: RS-232, USB 2.0, wewnętrzny Ethernet i USB host w standardzie
- Kolorowy wyświetlacz TFT 3,5" (standard dla TX600, opcja dla TX200 i TX300)
- Pojemnik rolki etykiet o średnicy do 127 mm
- Taśma termotransferowa o długości do 300m
- TSPL-EZ™ firmware z emulacją EPL i ZPL
- Opcjonalnie: odklejacz, obcinacz, moduł Bluetooth, moduł WiFi 802.11 b/g/n, klawiatura specjalizowana

ZASTOSOWANIE:

- Biura i urzędy
- Znakowanie produktów
- Etykietowanie wg standardów
- Znakowanie środków trwałych
- Znakowanie dokumentów
- Etykiety na półki sklepowe
- Przyjęcia i wydania towarów
- Znakowanie próbek
- Kontrola stanów
- Identyfikacja i kontrola pacjentów

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

SERIA TX200 – biurkowe, termotransferowe drukarki etykiet

MODEL DRUKARKI	TX200	TX300	TX600
Rozdzielczość	8 punktów/mm (203 dpi)	12 punktów/mm (300 dpi)	24 punktów/mm (600 dpi)
Metoda wydruku	Termotransferowa / termiczna		
Maksymalna prędkość wydruku	203 mm (8") / sekundę	152 mm (6") / sekundę	102 mm (4") / sekundę
Maksymalna szerokość wydruku	108 mm (4,25")	106 mm (4,17")	106 mm (4,17")
Maksymalna długość wydruku	25400 mm (1000")	11430 mm (450")	2540 mm (100")
Obudowa	plastikowa konstrukcja z podwójnymi ściankami		
Wymiary fizyczne	226 mm (szer.) x 198 mm (wys.) x 332 mm (głęb.) 8,90" (szer.) x 7,80" (wys.) x 13,07" (głęb.)	226 mm (szer.) x 200 mm (wys.) x 332 mm (głęb.) 8,90" (szer.) x 7,87" (wys.) x 13,07" (głęb.)	
Waga	3,75 kg		4,08 kg
Maksymalna średnica rolki etykiet	127 mm (5")		
Kalka	długość do 300 m, max. średnica 67 mm, nawój na 1" OUT		
Szerokość kalki	40 ~ 110 mm		
Procesor	32-bit RISC CPU		
Pamięć	• 128 MB Flash • 128 MB SDRAM • port kart pamięci SD Flash dla rozszerzenia pamięci Flash do 32 GB		
Interfejsy	• USB 2.0 • RS-232 • Wewnętrzny Ethernet, 10/100 Mbps • USB host - dla czytnika kodów lub klawiatury PC • Centronics (opcja fabryczna) • Zewnętrzny moduł Bluetooth (opcja) • Zewnętrzny moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja)		
Przyciski i LED/LCD	• 1 włącznik drukarki • 1 przycisk feed/pause • panel LED z 8 ikonami	• 1 włącznik drukarki • 6 przycisków (menu, feed/pause, up, down, left, right) • kolorowy wyświetlacz TFT 3.5", 320 x 240 pixel	
Zasilanie	Zewnętrzny uniwersalny zasilacz • Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Output: DC 24V, 3,75A, 90W	Zewnętrzny uniwersalny zasilacz • Input: AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz • Output: DC 24V, 5,41A, 130W	
Czujniki	• Czujnik przerw transmisyjny • Czujnik czarnych znaków refleksyjny (regulowany) • Czujnik otwarcia głowicy • Czujnik przesuwu kalki	• Czujnik przerw transmisyjny • Czujnik czarnych znaków refleksyjny (regulowany) • Czujnik otwarcia głowicy • Czujnik końca kalki • Czujnik przesuwu kalki	
Zegar czasu rzeczywistego RTC	Opcja fabryczna		Wbudowany standardowo
Wbudowane czcionki	• 8 czcionek alpha-numerycznych bitmap • Monotype Imaging® obsługa czcionek true type, zainstalowana skalowalna czcionka CG Triumvirate Bold Condensed		
Kody kreskowe	• Kody 1D Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN 8, EAN 13, EAN 128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China post, ITF14, EAN14, Code 11, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • Kody 2D TLC39, CODABLOCK F mode, PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, Micro PDF 417, GS1, DataBar (RSS barcode)		
Rotacja czcionek i kodów kreskowych	0, 90, 180, 270 stopni		
Język	TSPL-EZ (Emulacja EPL, ZPL, ZPL II)		
Rodzaj nośników	Ciągłe, z przerwami, z czarnym znakiem, składane, z nacięciem (nawój OUT)		
Szerokość nośników	19 ~ 112 mm (0.75" ~ 4.4")		
Grubość nośników	0.055 ~ 0.254 mm (2.17 ~ 10 mil)		
Średnica rdzenia nośników	25.4 ~ 38.1 mm (1" ~ 1.5")		
Długość etykiet	3 ~ 25,400 mm (0.1" ~ 1,000")	3 ~ 11,430 mm (0.1" ~ 450")	3 ~ 2,540 mm (0.1" ~ 100")
Parametry środowiskowe	Praca: 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% bez kondensacji Przechowywanie: -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% bez kondensacji		
Normy bezpieczeństwa	FCC Class B, CE Class B, RCM, UL, cUL, TÜV/Safety, CCC		
Normy środowiskowe	Zgodne z RoHS, WEEE		
Akcesoria w zestawie	• Dysk CD z programem do projektowanie i wydruku etykiet • Quick start Guide • Kabel USB • Kabel zasilający • Zasilacz zewnętrzny		
Gwarancja	• Drukarka: 2 lata • Głowica: 25 km (1 million") lub 12 miesięcy (co nastąpi wcześniej) • Wałki: 50 km (2 million") lub 12 miesięcy (co nastąpi wcześniej)		
Opcje fabryczne	• Interfejs Centronics • Zegar czasu rzeczywistego • Kolorowy wyświetlacz TFT 3.5" • Czujnik końca kalki	• Interfejs Centronics	
Opcje dilerkie	• Odklejak • Obcinak standardowy (full cut guillotine cutter)		
Opcje użytkownika	• Moduł Bluetooth (serial interface) • Moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n (serial interface) • Klawiatura KP-200 Plus • Klawiatura programowalna KU-007 Plus		



TSC
The Smarter Choice.

CORPORATE HEADQUARTERS

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: printer_sales@tscprinters.com

LI ZE PLANT

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

AMERICAS

TSC Auto ID Technology America Inc.
Corporate Office
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

Tel: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

CANADA

TSC Auto ID Technology America Inc.
Tel: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

MEXICO

TSC Mexico Representative Office
Tel: +52 (33) 3836 6682
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

BRAZIL

TSC Brazil Representative Office
Tel: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

EMEA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

RUSSIA

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
Tel: +7 915 422 8889
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

MIDDLE EAST

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
Tel: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

ASIA PACIFIC

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

CHINA

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
Tel: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com