

GRYPHON™ 4500 SERIES

Skanery klasy premium wspierające rejestrację danych,
kablów oraz bezprzewodowe



TECHNOLOGIA IMAGER 2D

Gryphon 4500 to seria czytników klasy premium gwarantująca błyskawiczny odczyt kodów kreskowych, kodów 2D oraz OCR z dokumentów, np. dowodów osobistych. Zaprojektowane z myślą o ludziach, wyróżniają się eleganckim i modnym designem, niekwestionowaną ergonomią i najbardziej zaawansowaną, megapikselową głowicą skanującą wykorzystującą białe podświetlenie, zapewniające wyjątkową skuteczność odczytu przy równoczesnym maksymalnym komforcie pracy.

ŁATWOŚĆ URUCHOMIENIA I UŻYWANIA

Gryphon 4500 to seria wielokierunkowych czytników typu imager, zapewniających błyskawiczny skan wszystkich powszechnych kodów 1D i 2D, a także dowodów osobistych (dzięki OCR).

Dostępne są również modele o wysokiej gęstości (HD) służące do odczytu kodów mniejszych, zagęszczonych, a także modele specjalne z czerwonym podświetleniem, do odczytu cyfrowych znaków wodnych Digimarc.

Gryphon 4500 świetnie sprawdzi się w mobilnym marketingu lub aplikacjach biletowych, niezawodnie odczytując kody przetwarzane na ekranach telefonów komórkowych. Zaawansowana optyka pozwala na odczyt "w przelocie" już przy pierwszym spojrzeniu na kod.

ODPORNOŚĆ NA REGULARNE CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJĘ

W obecnych czasach jest to bardzo istotny czynnik wpływający na bezpieczeństwo pracy, każde urządzenie powinno być regularnie czyszczone i dezynfekowane. Skanery Gryphon 4500 wykonane są z materiałów odpornych na mocne środki dezynfekujące stosowane m.in. w placówkach służby zdrowia.

KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA I ŁADOWANIE INDUKCYJNE

Zastosowanie bezprzewodowej technologii Bluetooth (modele GBT) lub opracowanego przez Datalogic wąskopasmowego systemu radiowego STAR™ (modele GM) sprawiają, że skanery Gryphon 4500 zaspokajają potrzeby praktycznie każdego klienta. Ta wyjątkowa seria czytników znajdzie uznanie w każdej branży.

Jedną z najważniejszych innowacji technicznych bezprzewodowych skanerów z serii Gryphon 4500 jest indukcyjny system ładowania baterii. Zapewnia on dodatkową niezawodność urządzenia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacji (brak fizycznych styków ładujących oznacza brak potrzeby ich czyszczenia, co obniża koszty utrzymania). Maksymalna wydajność jaką oferuje ładowanie indukcyjne to możliwość całonocnego użytkowania urządzenia 7 dni w tygodniu bez konieczności przerywania pracy w celu konserwacji lub naprawy, przy zachowaniu najwyższej wydajności użytkowania.

WŁAŚCIWOŚCI

- Optyka 1 MP dla skanowania z większego zakresu odległości
- Głowica skanująca Datalogic z dobrze widocznym białym podświetleniem oraz 4-punktowym celownikiem z krzyżykiem po środku dla precyzyjnego skanowania
- Opatentowana przez Datalogic technologia „Green Spot”, Wibracje oraz 3GL™ (3 zielone światła) w najlepszy możliwy sposób informują o prawidłowym odczycie
- Technologia wykrywania ruchu Motionix™ umożliwiającą płynną zmianę trybów odczytu
- Rejestrowanie obrazu i skanowanie dokumentów (zdjęcia cyfrowe)
- Odczyt kodów 1D, 2D, pocztowych, spiętrzonych, kompozytowych, DotCode, a nawet kodów Digimarc (w modelach specjalnych)
- Wybór pomiędzy Bluetooth i radiem STAR 433MHz, a także połączeniem kablowym
- Ładowanie indukcyjne
- Różne doki komunikacyjne: WLC4090 pozwalający na ładowanie przy równoczesnym skanowaniu w trybie prezentacyjnym, WLC4190 służący jedynie do ładowania, ze wsparciem USB-C.
- Obudowa gotowa do codziennej dezynfekcji twardymi roztworami chemicznymi
- Dostępne specjalne czarne modele z obudowami antybakteryjnymi (zgodnymi z ISO22196)
- Szeroki zakres ochronnych opcji serwisowych EASEOFCARE zabezpieczają inwestycję, zapewniając maksymalną produktywność oraz zwrot z inwestycji

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

Sklepy detaliczne:

- Punkty Sprzedaży

Przemysł lekki:

- Praca w toku
- Realizacja zamówień



Opieka zdrowotna:

- Laboratoria
- Apteki
- Praca z pacjentem

Kontrola dostępu, transport i rozrywka

Usługi komercyjne:

- Poczta
- Banki
- Administracja publiczna
- Obiekty użyteczności publicznej



KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA GBT4500/GM4500

Gryphon GBT4500	Technologia Bluetooth Maks. ilość czytników na odbiornik radiowy: 7 Profile: SPP (profil wirtualnego portu szeregowego) Protokół: Bluetooth 4.0 z BLE w klasie 1, 2 i 3; Częstotliwość radiowa: 2,4 GHz; Zasięg radiowy - 100,0 m; (zasięg mierzony w otwartym terenie przy użyciu doku komunikacyjnego, przy innych adapterach Bluetooth wyniki mogą się różnić) Zabezpieczenia: Szyfrowanie danych; uwierzytelnianie czytelnika
Gryphon GM4500	Datalogic STAR Radio Częstotliwość pracy: 433,92 MHz: < 6.3 mW Maks. ilość czytników na odbiornik radiowy: 16; Tryb komunikacji 2-kierunkowej Zakres radiowy (na otwartym powietrzu): 50 m

DEKODOWANIE

Kody 1D / Liniove	Wszystkie standardowe kody liniowe łącznie z kodami GS1 DataBar™
Kody 2D	Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code; Dot Code
Kody Pocztowe	Australian Post; British Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC)
Kody Spiętrzone	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites
OCR	Digimarc - cyfrowe znaki wodne

ZASILANIE - MODELE BEZPRZEWODOWE

Akumulator	Typ baterii: Litowo-jonowa: 3250 mAh Czas ładowania: Zasilanie zewnętrzne 4 godziny @ 12 VDC; Ilość odczytów przy jednym naładowaniu: 80.000
Wskaźniki LED na doku	Ładowanie baterii (miga na pomarańczowo); Ładowanie zakończone (świeci się jednokrotnie na zielono)
Zużycie prądu	Podczas pracy: < 6 W; • Skaner: 330 mA @ 3.7 V (Roboczo) • Baza: 80 mA @ 5 V (Roboczo)
Napięcie zasilania - Baza	4.5 - 14 VDC +/- 5% (WLC4090/WLC4190)

ZASILANIE - MODELE PRZEWODOWE

Zużycie prądu	Podczas pracy: <400 mA @ 5V; < 200 mA @ 12V Czuwając: < 90 mA @ 5V; <50 mA @ 12V
Napięcie zasilania	GD4520: 5 VDC; GD4590: 4.5 - 14.0 VDC

ŚRODOWISKO

Światło otoczenia	0 - 100.000 lux
Odporność na upadki	Wytrzymuje powtarzalne upadki z wysokości 1,8 m na powierzchnie betonowe
Ochrona ESD (wyładowania)	16 kV
Wilgotność (bez kondensacji)	0 - 95%
Wodo- i pyłoszczelność	IP52
Temperatura	Praca: 0 do 50°C; Przechowywanie/Transport: -40 do 70°C

INTERFEJSY

Interfejsy	CORDLESS MODELS: WLC4090: Multi-interfejs (USB / RS-232 / Emulacja Klawiatury) WLC4190: Multi-interfejs (USB Typ C / USB / RS-232 / Emulacja Klawiatury) CORDED MODELS: GD4520: Interfejs USB (USB type C / USB) GD4590: Multi-Interfejs (USB type C / USB / RS-232 / Emulacja Klawiatury)
-------------------	---

PARAMETRY FIZYCZNE

Kolory obudowy	Czarny, Białe
Wymiary	Skaner (kablowy, radiowy): 16,6 x 6,8 x 10,9 cm Skaner z bazą permanentną: 21,0 x 7,5 x 10,9 cm
Waga	161 g (modele kablowe) 374 g (kablówce z bazą permanentną) 235 g (modele bezprzewodowe, z baterią)

JAKOŚĆ SKANOWANIA

Rejestrowanie obrazów	Formaty graficzne: BMP, JPEG, TIFF; Skala odcieni szarości: 256, 16, 2
Matryca	1 megapiksel 1280 x 800 pikseli
Źródło światła	Celownik: Laser czerwony 650 nm Podświetlenie: Ciepłe światło białe, Hyper czerwone światło LED dla modelu Digimarc
Tolerancja ruchu	35 IPS
Współczynnik kontrastu Wydruku (minimum)	15%
Kąt odczytu	Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 360°; Skew (Yaw): +/- 65°
Wskaźniki odczytu	Sygnał dźwiękowy (regulowany ton); Datalogic Three Green Lights 3GL™: sygnalizacja odczytu przez podświetlenie odczytanego kodu na zielono (Green Spot) oraz dodatkowe diody na obudowie, od góry i dołu
Rozdzielczość (maks.)	Model HD: Kody 1D liniowe: 0,077 mm / 3 mils PDF417: 0,077 mm / 3 mils; DataMatrix: 0,102 mm / 4 mils; Model standardowy (SR): Kody 1D liniowe: 0,102 mm / 4 mils; PDF417: 0,127 mm / 5 mils; Data Matrix: 0,195 mm / 7,5 mils

ZASIĘG ODCZYTU

Typowa głębokość odczytu	Minimalna odległość określona za pomocą długości kodu i kąta skanowania. Zależne od rozdzielczości wydruku, kontrastu i światła otaczającego.
---------------------------------	---

Standard Range (SR)

Code 39: 5 mils: 7,0 do 38,0 cm
Code 39: 10 mils: 2,2 do 58,0 cm
Data Matrix: 10 mils: 5,5 do 27,0 cm
Data Matrix: 15 mils: 2,8 do 41,0 cm
EAN/UPC: 13 mils: 1,0 do 71,0 cm
PDF417: 10 mils: 2,5 do 41,0 cm
QR Code: 10 mils: 5,5 do 24,0 cm

High Density (HD)

Code 39: 3 mils: 5,0 do 15,0 cm
Code 39: 5 mils: 0,5 do 25,0 cm
Data Matrix: 5 mils: 5,5 do 9,0 cm
Data Matrix: 10 mils: 2,0 do 27,0 cm
EAN/UPC: 7,5 mils: 2,0 do 23,5 cm
EAN/UPC: 13 mils: 1,0 do 40,0 cm
PDF417: 4 mils: 3,0 do 12,0 cm
PDF417: 10 mils: 0,5 do 31,0 cm
QR Code: 10 mils: 2,0 do 25,0 cm

BEZPIECZEŃSTWO I PRZEPISY

Zgody	Produkt spełnia wymogi obowiązujących norm i przepisów bezpieczeństwa w zakresie zgodnym z przeznaczeniem. Pełna lista certyfikatów znajduje się w skróconej instrukcji produktu.
Ochrona środowiska	Zgodność RoHS z dyrektywami UE oraz Chińska
Klasyfikacja lasera	Przeznaczenie: promieniowanie - nie patrzeć w wiązkę lasera; IEC 60825 Klasa 2

NARZĘDZIA

Datalogic Aladdin™	program konfiguracyjny dostępny do pobrania bez dodatkowych opłat.
OPOS / JavaPOS	dostępne do pobrania bez dodatkowych opłat.
Remote Host Download	Pozwala na zmniejszenie kosztów serwisowania i poprawę jakości obsługi.

GWARANCJA

Gwarancja	5-letnia gwarancja (modele kablowe) 3-letnia gwarancja (modele bezprzewodowe)
------------------	--

AKCESORIA

Bazy Komunikacyjne / Ładowarki



Uchwyty / Podstawki