



**HR42 Halibut
Corded HD**
Skanery ręczne

Cechy

Skanuj praktycznie każdy kod kreskowy.

Usprawnij i zoptymalizuj swoją linię produkcyjną ze skanerem przewodowym HR42 Halibut HD Corded. Dzięki zaawansowanej technologii urządzenie usprawnia skanowanie praktycznie każdego kodu kreskowego 1D i 2D drukowanego na papierze, plastiku i metalu, a także szeregu bezpośrednich oznaczeń części (DPM).

Nieźrównana wydajność.

Skaner przewodowy HR42 Halibut HD Corded dysponuje aparatem megapikselowym, dzięki czemu podnosi poprzeczkę w klasie skanerów ręcznych. Urządzenie jest w stanie odczytać szybciej i dokładniej małe, gęste oraz uszkodzone kody kreskowe, zapewniając maksymalną produktywność bez względu na okoliczności.

Przyjazna dla użytkownika technologia celowania.

Skaner przewodowy HR42 Halibut HD Corded został zaprojektowany z myślą o użytkowniku końcowym, dlatego posiada

szybki i dokładny celownik laserowy do skanowania typu „point-and-shoot”.

Solidna budowa.

Twoi pracownicy mogą śmiało korzystać z urządzenia Halibut HD Corded przez cały dzień, codziennie, dzięki obudowie odpornej na upadek z wysokości 1,8 m. Halibut, zaprojektowany z myślą o lekkich środowiskach przemysłowych, wykonuje swoją pracę nawet po przypadkowym uderzeniu lub upuszczeniu.

Dostępny ze statywem Auto-Sense do zastosowań bez użycia rąk.

Zastosowanie.

Zastosowania w przemyśle lekkim, w tym w montażu elektronicznym, na linii produkcyjnej, w służbie zdrowia, usługach pocztowych i finansowych.

Sugerowane branże



Opieka
zdrowotna



Produkcja



Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

Wydajność

Czujnik obrazu	CMOS 1280 x 960
Procesor	DDR3,800 MHz
Oświetlenie	Biała dioda LED
Celowanie	Dioda laserowa 650 nm
Głębokość EAN 13 (13 mil)	25-155 mm
Głębokość Kod 39 (5 mil)	50-100 mm
Głębokość PDF417 (6,67 mil)	40-105 mm
Głębokość Data Matrix (10 mil)	40-110 mm
Głębokość QR (15 mil)	35-155mm
Minimalny kontrast wydruku	25%
Rolka kąta skanowania	360°
Nachylenie kąta skanowania	±50°
Odchylenie kąta skanowania	±50°
Pole widzenia w poziomie	40,5°
Pole widzenia w pionie	30,4°
Tryby skanowania	Tryb poziomy, tryb wykrywania, tryb ciągły, tryb wsadowy
Częstotliwość skanowania	60 klatek na sekundę
Tolerancja ruchu	2 m/s

Przechwytywanie danych

1D	Wszystkie najważniejsze kody 1D, w tym EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar, Code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey.
2D	Wszystkie najważniejsze kody 2D, w tym: PDF417, kod QR, Data Matrix, Aztec, Maxicode.

Właściwości fizyczne

Wymiary (mm)	115 (dł.) x 74 (szer.) x 161 (wys.) mm
Waga	173 g
Materiał	PC, ABS
Klawisze	Spust
Interfejsy	RS-232, USB
Powiadomienia	Sygnał dźwiękowy, wskaźnik LED
Napięcie wejściowe	DC 5 V ± 5%
Prąd przy 5 VDC podczas pracy	266 mA (typowo), 344 mA (maks.)
Prąd przy 5 VDC Standby	109 mA
Pobór energii	1251 mW (typowo)
Zasilanie wejściowe	DC 5 V, 1,5 A
Zasilanie wyjściowe	AC 100~240 V, 50~60 Hz

Środowisko

Temperatura robocza	-20°C do 50°C (-4°F do 122°F)
Temperatura przechowywania	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)	±8 kV (wyładowanie bezpośrednie); ±16 kV (wyładowanie powietrzne)
Odporność na upadek	1,8 m
Klasa IP	IP42

Akcesoria

Standardowo	Przewód USB, adapter
Opcjonalnie	Składany statyw

Oprogramowanie

Narzędzia konfiguracyjne	Nset
--------------------------	------

Certyfikaty

Sprzęt komputerowy	FCC część 15 klasa B, CE EMC klasa B, IEC 60825-1, KC
--------------------	---

Gwarancja

Standardowo	5 lat
-------------	-------



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl