

## Wzmocnione tablety L10ax z systemem Windows

Wyjątkowe tablety XSlate oraz XPad o przekątnej 10", które sprawdzą się wszędzie

Daj swoim pracującym w najtrudniejszych środowiskach pracownikom moc zapewnianą przez dane mobilne, wyposażając ich w rodzinę wzmocnionych tabletów L10ax firmy Zebra z systemem Windows. Liczne modele zaspokoją potrzeby personelu terenowego w sektorze energetycznym, górniczym, mediów i usług komunalnych, telekomunikacji, budowlanym oraz bezpieczeństwa i administracji publicznej – a także pracowników magazynów i zakładów produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Dzięki obsłudze Wi-Fi 6E<sup>1</sup> i opcjonalnie 4G/5G, najnowszych technologii bezprzewodowych, tablety te w każdej minucie każdej zmiany dostarczą pracownikom dostęp do potrzebnych im informacji i osób. Procesor Intel 11. generacji zapewnia niezwykle wysoką wydajność we wszystkich zastosowaniach, a wybór baterii dostarczy po jednym ładowaniu zasilanie na pełną zmianę lub na całą dobę. Właściwe opcje rejestracji danych podnoszą produktywność. Zwiększając wartość, dostępne wyłącznie w ofercie firmy Zebra narzędzia programowe nadają współpracy i wydajności zupełnie nowy wymiar – a akcesoria upraszczają codzienną eksploatację tabletów. L10ax – najlepsze wzmocnione tablety z systemem Windows opracowane z myślą o zastosowaniach do pracy.



### Wysoka elastyczność i wzmocniona budowa w najlepszym wydaniu

**Liczne modele umożliwiają zaspokojenie potrzeb związanych z praktycznie dowolnym rodzajem pracy**

XSlate L10ax to najmniejszy i najlżejszy model dla pracowników, którzy potrzebują tabletu o tradycyjnej budowie. Po dodaniu opcjonalnej wzmocnionej klawiatury powstaje alternatywa dla laptopa do intensywnego wprowadzania danych.

**Kreski**

Zapraszamy do kontaktu!  
Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)

Pracownicy mogą odłączyć klawiaturę, aby z łatwością korzystać z tabletu na stojąco lub podczas przemieszczania się, lub też, dzięki towarzyszącej samochodowej stacji dokującej, zamontować tablet w dowolnym pojeździe – od wózków widłowych w magazynach po pojazdy dostawcze i pojazdy służb pierwszej pomocy. Pracownikom spędzającym cały dzień na nogach noszenie tabletu XPad L10ax ułatwi zintegrowany sztywny uchwyt – zawiera on wbudowany skaner kodów kreskowych do szybkiej i dokładnej rejestracji danych. Wszystkie te modele zapewniają tę samą solidną konstrukcję, zaawansowaną platformę procesora, ten sam interfejs użytkownika i spójną obsługę wszystkich aplikacji.

### **Możliwość dostosowywania dzięki różnym opcjom akcesoriów do wyboru**

Oferta obejmująca biurkowe, przemysłowe i samochodowe stacje dokujące, futerał, pasek na ramię, podpórkę Kickstand i wiele innych umożliwia ułatwienie pracownikom codziennego użytkowania urządzenia. Z każdym modelem L10ax współpracuje ta sama rodzina akcesoriów klasy korporacyjnej, co ułatwia zakup akcesoriów i zarządzanie nimi. A zgodność wsteczna z poprzednimi akcesoriami do tabletów L10 z systemem Windows pozwala na niedrogą modernizację do najnowszej platformy.

### **Kompleksowe opcje rejestracji danych i portów**

Czy potrzebujesz możliwości łączenia się ze starszymi urządzeniami? Wystarczy dodać opcjonalny fizyczny port szeregowy RS232. Musisz odczytywać kody kreskowe i chcesz usprawnić proces i zwiększyć dokładność rejestracji danych w nich zawartych? Standardowym wyposażeniem modelu XPad jest skaner klasy korporacyjnej. Potrzebujesz więcej opcji bezpieczeństwa? Dodaj kartę CAC (Common Access Card) lub czytnik kart chipowych.

**XSlate i XPad L10ax – najlepszy możliwy wzmocniony tablet z systemem Windows do pracy.**

Więcej informacji na stronie [www.zebra.com/l10](http://www.zebra.com/l10)

## Najwyższa możliwa moc

### Najwyższa moc obliczeniowa – błyskawiczne działanie aplikacji

Procesory Intel 11. generacji zapewniają skok w przyszłość o całą generację pod względem wydajności aplikacji i zwiększają produktywność.

### Nieźródlna moc baterii – i zarządzanie bateriami

Standardowa bateria zapewnia zasilanie na całą zmianę, a bateria o zwiększonej pojemności oferuje najdłuższy czas pracy<sup>2</sup>. Bateria jest wymienna i można ją wymieniać podczas pracy urządzenia, dzięki czemu tablety L10ax są w stanie pracować bez przerwy przez całą zmianę. Dzięki opcjonalnej ładowarce dodatkowa bateria jest zawsze gotowa do użycia. A baterie PowerPrecision+ firmy Zebra dostarczają krytycznych informacji o stanie technicznym baterii – dane te można wyświetlać bezpośrednio na tablecie, co pozwala zadbać o to, aby pracownicy codziennie i na każdej zmianie dysponowali niezawodnym zasilaniem z baterii.

## Najlepsza możliwa łączność

### Najbardziej zaawansowana łączność bezprzewodowa

Tablet L10ax zapewnia najwyższe prędkości łączności Wi-Fi, komórkowej i Bluetooth – obsługuje łączność Wi-Fi 6E<sup>1</sup>, opcjonalnie 5G/4G, a także Bluetooth 5.2. Obsługa Bluetooth BLE Audio zapewnia wysoką jakość dźwięku przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię, co wydłuża cykl pracy przy zasilaniu z baterii. Standardowa łączność NFC jest zintegrowana. Solidny system GPS zawsze wskaże personelowi najlepszą drogę do następnej lokalizacji. Dzięki przelotowym portom antenowym Wi-Fi, komórkowym i GPS pracownicy mogą korzystać z zalet niezmiennie doskonałej jakości usług bezprzewodowych także w pojazdach. Certyfikat publicznej sieci bezpieczeństwa zapewnia służbom ratunkowym łączność, na której mogą polegać. Obsługa nowej usługi CBRS (Citizens Broadband Radio Service)<sup>3</sup> umożliwia wdrażanie prywatnych sieci LTE, co zapewnia przystępną kosztowo łączność bezprzewodową w największych nawet obiektach – wewnątrz i na zewnątrz budynków.

### Bezproblemowa komunikacja głosowa Push-to-Talk i bezpieczne przesyłanie wiadomości tekstowych

Aplikacja Workcloud Communication z funkcją komunikacji głosowej Push-to-Talk i wiadomości tekstowych klasy korporacyjnej pozwala usprawnić łączność i współpracę. Pracownicy mogą za jednym naciśnięciem przycisku zacząć rozmawiać z pojedynczymi osobami lub całymi zespołami, niezależnie od tego, czy znajdują się wewnątrz obiektu, w terenie, czy w pojeździe. A bezpieczne przesyłanie wiadomości tekstowych obejmuje informacje o tym, którzy pracownicy są dostępni i mogą udzielić odpowiedzi, wgląd w lokalizację pracowników oraz pełny rejestr wszystkich wiadomości tekstowych dla wszystkich pracowników.

## Najlepsze możliwe funkcje zarządzania

### Prostota zarządzania i zabezpieczania

Oba modele zbudowane są w oparciu o wspólną platformę Windows 10 Pro z możliwością pobrania systemu Windows 11 Pro, co zapewnia szereg opcji bezpieczeństwa. Trusted Platform Module (TPM) 2.0 upraszcza proces wyboru i wdrażania różnych poziomów zabezpieczeń dla różnych użytkowników. Każdy model jest wyposażony w aparat Windows Hello do rozpoznawania twarzy. Dostęp do danych i aplikacji w tabletach z serii L10ax można kontrolować za pomocą funkcji obsługi kart chipowych i kart CAC (Common Access Card) oraz czytnika linii papilarnych. Gniazdo na zamek Kensington chroni zaś przed kradzieżą.

## Najwyższa niezawodność i użyteczność

### Konstrukcja stworzona z myślą o niezawodności

Te wodoszczelne, pyłoszczelne i odporne na upadki tablety zostały stworzone tak, aby przetrwać wszystko. Upadek na beton. Zamoczenie – nawet przy otwartych osłonach portów. Eksploatację w skrajnych temperaturach (upale i temperaturze poniżej zera), wewnątrz ciężarówek, samochodów i wózków widłowych – a nawet w potencjalnej obecności niebezpiecznych materiałów łatwopalnych. Tablety L10ax są testowane pod kątem wytrzymałości zgodnie z najnowszą normą MIL-STD-810H, aby zapewniać niezawodne działanie w różnych trudnych warunkach. Lekka rama wykonana ze stopu magnezu jest mocniejsza niż stal i nie ulega skręcaniu, co zapewnia trwałość bez zwiększania ciężaru urządzenia. Gładka, pozbawiona szczelin tylna obudowa pomaga wyeliminować miejsca, w których mogą gromadzić się zarazki – ma to kluczowe znaczenie w zakładach farmaceutycznych i przetwórstwa żywności.

### Duży wyświetlacz 10,1" o właściwych parametrach

Przed wprowadzaniem informacji na zaawansowanym ekranie wielodotykowym użytkowników nie powstrzyma praktycznie nic – w tym deszcz, śnieg i obsługa w rękawiczkach. Użytkownicy mogą wybrać preferowaną metodę wprowadzania danych – palcem lub rysikiem (pasywnym lub aktywnym). Szkło Corning Gorilla zapewnia temu najbardziej delikatnemu elementowi urządzenia maksymalną odporność na zarysowania i uderzenia. Ultrajasny wyświetlacz View Anywhere® 1000 nitów jest bardzo czytelny, nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.

## Najwyższa możliwa produktywność dzięki odpowiednim dla firm funkcjom rejestracji danych

### Przedni i tylny aparat/kamera pełnią podwójną funkcję

Dzięki kolorowej kamerze przedniej o rozdzielczości 2 MP można prowadzić grupowe rozmowy wideo w wyjątkowej jakości obrazu. Kolorowy aparat/kamera tylna 13 MP umożliwia wykonywanie niezwykle szczegółowych zdjęć i nagrań wideo – co czyni te tablety rozwiązaniem idealnym do błyskawicznej rejestracji potwierdzeń stanu dostarczonej przesyłki/dostawy/zrealizowania usługi, rejestrowania materiału dowodowego, dokumentowania incydentów i innych czynności.

### Bez błędna rejestracja praktycznie wszystkich kodów kreskowych w dowolnym stanie

Dzięki zintegrowanemu modułowi skanującemu Zebra klasy korporacyjnej (wyłącznie do modelu L10ax XPad), pracownicy mogą skanować kody kreskowe tak szybko, jak szybko potrafią naciskać przycisk skanowania – nawet jeżeli kody są zarysowane, zabrudzone czy źle wydrukowane. Bezpłatna aplikacja 123Scan usprawnia zaś konfigurację skanera, ułatwiając zintegrowanie funkcji skanowania z każdym procesem roboczym.

**Kreski**

Zapraszamy do kontaktu!  
Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)

# Parametry

## Parametry fizyczne

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary               | XSLate: 11,0 in (dł.) × 7,7 in (szer.) × 0,88" (dł. × szer. × gł.)<br>280,8 mm (dł.) × 195,2 mm (szer.) × 22 mm (gł.)<br>XPad: 11,0 in (dł.) × 10,0" (szer.) × 0,88 in (dł. × szer. × gł.)<br>280,8 mm (dł.) × 255,9 mm (szer.) × 22 mm (gł.)<br>Tablet XSLate z klawiaturą: 11 in (dł.) × 8,3 in (szer.) × 2,36 in (dł. × szer. × gł.)<br>280,8 mm (dł.) × 210,8 mm (szer.) × 60 mm (gł.)                                                                                                                                                                         |
| Waga                  | XSLate: 1,3 kg (2,8 lb) <sup>4</sup> ; XPad: 1,4 kg (3,1 lb) <sup>4</sup><br>XSLate z klawiaturą: 2,1 kg (4,63 lb) <sup>4</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rama                  | Wewnętrzna rama ze stopu magnezu z zewnętrznymi ochroniaczami narożnymi z elastomeru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wyświetlacz           | 10,1 in. Wyświetlacz o rozdzielczości 2K WUXGA 1920 × 1200 (16:10)<br>- Pojemnościowy View Anywhere® 1000 nitów (nominalnie)<br>- View Anywhere 1000 nitów (nominalnie) z aktywnym digitalizatorem Wacom®<br>Szkło Corning® Gorilla® 3<br>Pojemnościowy, 10-punktowy panel dotykowy<br>Współczynnik kontrastu = 800-1000: 1<br>Szeroki kąt widzenia ±85°<br>Powłoka antyrefleksyjna<br>Tryby obsługi palcem w rękawiczce i przy mokrym ekranie do wyboru przez użytkownika<br>Obsługa trybu noktowizora wyłącznie w przypadku aktywnych wyświetlaczy View Anywhere |
| Grafika               | Intel® Iris® Xe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bateria i zasilanie   | Czas ładowania baterii:<br>- Bateria standardowa: 2,75 godz. przy wyłączonym systemie <sup>5</sup><br>- Bateria o zwiększonej pojemności: 3,25 godz. przy wyłączonym systemie <sup>5</sup><br>Standardowa bateria mostowa (czas wymiany: 1 minuta)<br>- Bateria możliwa do wymiany podczas pracy w standardzie<br>Napięcie prądu wejściowego: 12–20 V, zasilacz AC: 19 V                                                                                                                                                                                           |
| Porty/łączność        | Złącze stacji dokującej, (2) porty USB 3.0, port USB typu C (USB 2.0, USB 3.0, port wyjściowy wyświetlacza), wyjścia audio 3,5 mm (wyjście stereo, wejście mono), port RJ-45 Ethernet, dwa gniazda SIM: (1) gniazdo nano-SIM (4FF) oraz (1) eSIM; port Micro-SDXC                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gniazdo rozszerzeń    | Micro-SDXC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opcje wbudowane       | NFC, czytnik kodów kreskowych 1D/2D (wyłącznie XPAD)<br>Opcjonalna antena typu pass-through (przelotowa) obejmuje pięć portów do modułów MIMO WWAN, MIMO WLAN i GPS<br>Opcjonalny fizyczny port szeregowy RS232 lub czytnik CAC/kart chipowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wzmocniona klawiatura | Akcesorium opcjonalne: podświetlenie, IP65; odporność na upadki z wys. 1 m (3,2'), pasek KickStrap/podpórka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ochrona osób i mienia | Wbudowany czytnik linii papilarnych (opcjonalnie)<br>Trusted Platform Module (TPM) 2.0<br>Opcjonalny czytnik CAC/kart chipowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wskaźniki stanu       | Stan systemu, stan baterii; włączony aparat/kamera, praca dysku SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Audio                 | Intel High Definition audio, kodek Realtek® HD, mechanizm redukcji szumów RealTek,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Rejestracja danych

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Aparat                  | Tylny 13 MP, przedni 2 MP Windows Hello |
| NFC                     | W standardzie, zintegrowana             |
| Skaner kodów kreskowych | Wyłącznie XPAD: imager SE4107 1D/2D     |

## Bezprzewodowa transmisja danych

|                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wi-Fi (WLAN)              | Wi-Fi 6/6E <sup>1</sup> , 802.11ax R2, w tym nowe pasmo 6 GHz, 2×2 MIMO; 802.11a/b/g/n/ac R2/ax R2, WPA, WPA2, WPA3, WPS, PMF, WMM, WMM-PS, WFD, Wi-Fi Agile Multiband, Wi-Fi Optimized Connectivity, Wi-Fi Location, Wi-Fi TimeSync |
| Łączność komórkowa (WWAN) | Dostępna tylko dla danych 5G (obsługa 3 GPP Rel 15, w tym LTE kat. 22, 3G i sub 6 GHz NR) lub tylko dla danych w globalnej sieci LTE kat. 12                                                                                         |
| Bluetooth (WPAN)          | Bluetooth 5.2 + Audio LE, klasa 1                                                                                                                                                                                                    |
| GPS                       | GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo. Moduł dwupasmowy (L1 + L5) z aGPS                                                                                                                                                             |

## Zgodność z przepisami

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpieczeństwo produktu           | UL/CSA 60950-1, wyd. 2.; UL/CSA 62368-1, wyd. 2.; EN 60950-1, wyd. 2; IEC 62368-1, wyd. 2; EN 62368-1, wyd. 2; AS/NZS 62368.1; NOM-019-SCFI<br>Strefy niebezpieczne: C1D2; ANSI/ISA 12.12.01-2013                                                                           |
| SAR                               | FCC OET 65 dodatek C; CAN/CSA RSS-102 nr 5, kod bezpieczeństwa 6; EN 62311, EN 62209-2; EN62209-2:201                                                                                                                                                                       |
| Kompatybilność elektromagnetyczna | FCC część 15 B, klasa B; CAN/CSA ICES-003, klasa B EN55032, klasa B; EN 301-489-1; EN 301-489-17; EN 301-489-24; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN55024; EN 303-413                                                                                                            |
| Środowisko użytkowe               | Regulacja 65 ustawy stanu Kalifornia; systemy ładowania baterii; dyrektywa RoHS 2 2011/65/UE; dyrektywa WEEE 2012/19/UE; dyrektywa w sprawie zużytych baterii 2013/56/UE; NMX -1-122-NYCE-2006 (zużycie energii w Meksyku); zgodność z normą Energy Star; rejestracja EPEAT |

## Akcesoria

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Samochodowa stacja dokująca, przemysłowa stacja dokująca, biurowa stacja dokująca, baterie standardowe i o zwiększonej pojemności, podpórka z uchwytem na baterię o zwiększonej pojemności, jednogniazdowa ładowarka, zasilacze, zewnętrzna klawiatura, krótki i długi digitalizator oraz pasywne pióra, podpórka kombinacyjna oraz obrotowy pasek na rękę, miękki uchwyt, pasek na ramię, futerał, osłony ekranu, ściereczka do czyszczenia ekranu; L10ax jest zgodny wstecznie z akcesoriami do modelu L10 Windows |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Gwarancja

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zgodnie z warunkami gwarancji sprzętowej firmy Zebra urządzenie L10ax jest objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 3 (trzech) lat od daty wysyłki. Pełne warunki gwarancji znajdują się na stronie: <a href="http://www.zebra.com/warranty">www.zebra.com/warranty</a> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Rynki i zastosowania

- Sektor magazynowy i chłodniczy
- Sektor produkcji – hale produkcyjne
- Przetwórstwo żywności
- Zakłady farmaceutyczne
- Sektor naftowy i gazowy
- Górnictwo
- Usługi w terenie
- Budowa
- Programy narzędziowe
- Telekomunikacja
- Administracja publiczna
- Bezpieczeństwo publiczne

**Kreski**

Zapraszamy do kontaktu!  
Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)

## Parametry fizyczne

|  |                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | układ mikrofonów wielokierunkowych – 2 mikrofony (układ 2 mikrofonów przednich); XPAD: 1 głośnik przedni; XSLATE: 1 głośnik tylny |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Parametry wydajności

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System operacyjny     | Windows® 11 Professional (64-bitowy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pamięć                | 8 GB (wyłącznie z procesorem Core i5)<br>16 GB (wyłącznie z procesorami Core i5, Core i5 vPro i Core i7 vPro)                                                                                                                                                                                                                                           |
| Opcje pamięci masowej | 128 GB, 256 GB lub 512 GB PCIe SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Procesor              | Procesor Intel® Core™ i7 11. generacji vPro™ – i7-1185G7 (LPDDR4x, 2,20 GHz z częstotliwością turbo do 4,20 GHz)<br>Procesor Intel® Core™ i5 11. generacji vPro™ – i5-1145G7 (LPDDR4x, 1,80 GHz z częstotliwością turbo do 4,20 GHz)<br>Procesor Intel® Core™ i5 11. generacji – i5-1135G7 (DDR4/LPDDR4x, 2,40 GHz z częstotliwością turbo do 4,20 GHz) |

## Środowisko użytkowe

|                            |                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura robocza        | -20°C do 60°C (-4°F do 140°F); MIL-STD-810H                                                                             |
| Temperatura przechowywania | -30°C do 70°C (-22°F do 158°F); MIL-STD-810H                                                                            |
| Wstrząs cieplny            | -30°C do 70°C (-22°F do 158°F) w ciągu 5 minut, przy wyłączonym urządzeniu; MIL-STD-810H                                |
| Odporność na upadki        | MIL-STD-810H: upadki na płytę ze sklejkę położoną na betonie z wys. 1,83 m (6'), upadki na beton z wysokości 1,2 m (4') |
| Klasa szczelności          | IP65                                                                                                                    |
| Środowisko niebezpieczne   | C1D2 (klasa 1 dla 2) dla stref niebezpiecznych                                                                          |
| Drgania                    | Minimalna trwałość dla urządzenia wyłączzonego, drgania w pojeździe kołowym przy włączonym urządzeniu; MIL-STD-810H     |
| Wstrząsy                   | 40G w czasie pracy; MIL-STD-810H                                                                                        |
| Wilgotność                 | 3% do 95% bez kondensacji, -30°C do 60°C (-22°F do 140°F), 5 cykli po 48 godz.; MIL-STD-810G                            |
| Wodoszczelność             | Metoda 506.5 – procedura I, prędkość wiatru 40 mil/godz., 4 cale na godz., 4 strony; MIL-STD-810H                       |
| Sypiący piasek             | 20 m/s, ilość 1,1 g/m3 (+/- 0,3 g) w wysokiej temperaturze (60°C/140°F); MIL-STD-810H                                   |
| Pylenie                    | Prędkość 8,9 m/s, zagęszczenie pyłu 3,9 g/m3 w wysokiej temperaturze (60°C/140°F); MIL-STD-810H                         |

|                          |                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zanieczyszczenia płynami | Roztwór wody i środka wybielającego w proporcji 1:1, roztwór wody i nadtlenu wodoru w proporcji 1:1, olej napędowy, olej mineralny, środek dezynfekujący lizol, denaturat, alkohol izopropylowy; MIL-STD-810H |
| Wysokość                 | w czasie pracy: 15.240 m (50.000'); MIL-STD-810H                                                                                                                                                              |

## Polecane usługi

Usługi pomocy technicznej Zebra OneCare™ Essential i Select; Zebra Visibility Services – VisibilityIQ™ Foresight

## Przypisy

1. System Windows 11 jest wymagany do korzystania z łączności Wi-Fi 6E (pasmo 6 GHz). W systemie Windows 10 można korzystać z Wi-Fi 6.
2. W oparciu o typowe profile użytkownika.
3. Pasmo CBRS jest dostępne wyłącznie w USA; CBRS wymaga modułu radiowego 5G/4G.
4. Podana waga stanowi przybliżoną wagę urządzenia wraz z baterią o pojemności 36 Wh. Rzeczywista waga systemu może być różna, w zależności od różnic w konfiguracji, komponentach i różnic produkcyjnych.
5. Przybliżony czas ładowania. Pomiary wykonane podczas ładowania od 5% do 90% przy włączonym lub wyłączonym systemie. Parametry mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## Mobility DNA i DataCapture DNA

Rozwiązania Mobility DNA i DataCapture DNA pozwalają lepiej wykorzystywać możliwości urządzeń firmy Zebra poprzez udostępnienie dodatkowych funkcji oraz uproszczenie procesu wdrażania urządzeń mobilnych firmy Zebra i zarządzania nimi. Dostępne funkcje mogą zależeć od konkretnego modelu i konieczne może być zawarcie umowy serwisowej. Informacje na temat obsługiwanych rozwiązań można znaleźć na stronie: [www.zebra.com/mobilitydna](http://www.zebra.com/mobilitydna) i [www.zebra.com/datacapturedna](http://www.zebra.com/datacapturedna)



**Kreski**

Zapraszamy do kontaktu!  
Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)



Centrala regionu Ameryki Płn.  
i Centrala Główna  
+1 800 423 0442  
[inquiry4@zebra.com](mailto:inquiry4@zebra.com)

Centrala regionu Azji  
i Pacyfiku  
+65 6858 0722  
[contact.apac@zebra.com](mailto:contact.apac@zebra.com)

Centrala regionu EMEA  
[zebra.com/locations](http://zebra.com/locations)  
[contact.emea@zebra.com](mailto:contact.emea@zebra.com)

Centrala regionu Ameryki  
Łacińskiej  
+1 847 955 2283  
[la.contactme@zebra.com](mailto:la.contactme@zebra.com)