

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl



Prosto i z łatwością WT4-AXB

4-calowa przemysłowa drukarka etykiet

Obejrzyj
video




Łatwa instalacja


- Nadaje się do różnych branż i zastosowań.
- Kompaktowa konstrukcja pasująca do każdego miejsca pracy.
- Obsługuje różne typy nośników.
- Elastyczne opcje spełniające Twoje potrzeby drukowania.
- Wiele emulacji dla łatwej integracji z istniejącymi systemami.
- Kompatybilna z rolkami etykiet o średnicy zewnętrznej 8,0 cala i rolkami taśmy 450 m.




Kompaktowa konstrukcja




Rozmiar etykiety i długość rolki



Wyświetlanie błędów



Wsparcie wielojęzyczne



Szeroka ścieżka etykiety

Łatwa obsługa

- Interfejs użytkownika z kolorowymi alertami do szybkiej identyfikacji błędów.
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika dla zróżnicowanej siły roboczej.
- Kolorowe elementy sterujące i szeroka ścieżka etykiet do bezproblemowej wymiany nośników.

Łatwe utrzymanie

- Łatwa wymiana termicznej głowicy drukującej i wałka dociskowego.
- Wspierane przez globalne wsparcie SATO.
- Oprogramowanie do scentralizowanej konfiguracji drukarek w sieci.



Termiczna głowica drukująca



Wałek dociskowy



Centralne zarządzanie drukarką

SPECYFIKACJA DRUKU		WT4-AXB (203 dpi)	WT4-AXB (300 dpi)
Metoda drukowania		Termotransferowe	
Rozdzielczość druku		8 dots / mm (203 dpi)	12 dots / mm (300 dpi)
Maks. powierzchnia zadruku	Width mm (inch)	104mm (4.09")	104mm (4.09")
	Length mm (inch)	996mm (39.33")	996mm (39.33")
Prędkość drukowania, mm/sec (ips)		Do 203.2mm/sec (8 ips)	Do 152.4mm/sec (6 ips)
CPU		32-bit RISC Microprocesor	
Pamięć drukarki		Flash ROM: 128MB, DRAM: 128MB Pamięć użytkownika: 32MB Zewnętrzna pamięć użytkownika USB: 16GB	

SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH			
Rodzaje sensorów		Regulowany czujnik I-Mark (refleksyjny) / czujnik przerw między etykietami (transmisyjny), czujnik pobranej etykiety, czujnik otwarcia głowicy, czujnik braku taśmy	
Typ mediów		Etykiety w rolkach lub składankach (fan-fold), etykiety papierowe zwykłe, , etykiety papierowe ciągłe, tagi, bilety 0.08 – 0.19mm (0.003" – 0.007")	
Grubość mediów		0.08 – 0.19mm (0.003" – 0.007")	
Kształt etykiety	Średnica rolki	Maks. średnica zewnętrzna rolki: Ø 203.2mm (8"), Średnica rdzenia: 76mm /38mm (3" / 1.5")	
	Kierunek nawoju	Face-in / Face out	
Rozmiar etykiety	Rolka ciągła	Szerokość	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Długość	6 – 2497mm (0.24" – 98.3")
	Tryb odrywany	Szerokość	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Długość	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")
	Tryb z gilotyną	Szerokość	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Długość	22 – 2497mm (0.86" – 98.3")
	Dispenser	Szerokość	22 – 112mm (0.86" – 4.4")
		Długość	22 – 397mm (0.86" – 98.3")
Taśma (kalka termotransferowa)	Długość		Max. 450 metrów. Średnica rdzenia 82mm
	Szerokość		40mm - 110mm (1.57" – 4.33")
	Średnica rdzenia		25mm (1")
	Kierunek nawoju		Na zewnątrz / do wewnątrz

CZCIONKI / SYMBOLE		
Czcionki wewnętrzne obsługujące Unicode	Standardowa mapa bitowa	Czcionki bitmapowe XS, XU, XM, XB, XL, OCR A, OCR B, U, S, M, WB, WL.
	Skalowalne czcionki	CG Times, CG Triumvirate, SUD-SON, SUD-HEI.
Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D	UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW-7), Interleaved 2 of 5, MSI, GS1 Databar: Omni, Truncated, Stacked, Stacked Omni, Limited, Expanded, Expanded stacked. UPC Add-on, Postnet, Industrial 2 of 5. Composite: JAN/EAN-8/13, UPC A/E, GS1 Databar, Truncated and Stacked.
	Kod kreskowy 2D	PDF417 obejmujący Micro PDF, kod MAXI, kod QR, GS1 Data Matrix (ECC200), Aztec.
Rotacja zadruku	Dane znaku / kod kreskowy	0°, 90°, 180°, 270°

INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE	
Interfejsy	Standard: USB typu A 2.0 + USB typu B 2.0 + LAN + RS-232 Opcje: Bezprzewodowa sieć LAN b/g/n i Bluetooth
	Protokoły LAN: ARP, IP, ICMP, UDP, TCP, HTTP, DHCP, Socket, LPR, SNMPv1.2
Języki poleceń (Emulacje języka drukarki)	SBPL Język drukarki kodów kreskowych SATO, SZPL, SIPL.

PARAMETRY PRACY	
Wymagania dotyczące zasilania	
Środowisko	Napięcie wejściowe: AC100V-240V +/- 10% (pełny zakres)/ Częstotliwość 50HZ -60Hz +/- 5%
	4 – 40°C / 30 – 80% RH (bez kondensacji)
Magazynowania	-20 - 50°C / 15 - 85% RH (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x gł. x wys.) H1*	267.7 x 450 x 261mm *(H1 opcjonalnie: 256mm) - 10.54" x 17.71" x 10.30" *(H1 opcjonalnie 10.01")
Waga	5.4Kg (11.9 lbs)
Wskaźniki, przyciski, wyświetlacz	3 niebieskie diody LED sygnalizacyjne, 7 przycisków, 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz LCD

POZOSTAŁE	
Certyfikacje	Zgodność z normami FCC, UL, CSA, CE, TUV GS, ROHS 2.0, zgodność z dyrektywą WEEE.
Samodiagnostyka	Funkcje wykrywania błędów, funkcja przegrzania głowicy drukującej
Łatwość obsługi	Łatwa wymiana głowicy drukującej i wałka dociskowego

OPCJE & ZARZĄDZANIE	
Akcesoria	Dispenser, gilotyna rotacyjna, podwójny interfejs LAN bezprzewodowy i Bluetooth,
Zarządzanie drukarką	Narzędzie SATO Settings Utility do konfiguracji drukarki, sieci i łączności bezprzewodowej. SNMPv1.2. Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego przez USB.

WSPARCIE SATO	
Pełna gama etykiet, metek i taśm wyprodukowanych przez SATO. SATO Value Support – konserwacja posprzedażowa	