

Eaton EVMAF132A

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U,
wejście IEC-60309, przewód 3 m, 1ph, 7,4
kW, 32 A, 200-240 V, 24 gniazda (12)C13,
(12)C39



General specifications

NAZWA PRODUKTU	Eaton Rack PDU G4
NUMER KATALOGOWY	EVMAF132A
EAN	3553340696961
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	1730 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	53 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	52 mm
MASA PRODUKTU	4.5 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	CB LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive
CERTYFIKAT(Y)	IEC 62368-1 EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 CISPR 35/EN 55035 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12
KOD MODELU	PDU G4 MA 0U 309 32A 1P 12xC13,12xC39

Specyfikacje produktu

CECHY SPECJALNE

- Zdalne zarządzanie
- Uniwersalne gniazdo C39 obsługujące wtyczki C14 lub C20
- Gniazda z systemem przytrzymującym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock
- Standardy cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2
- Sieciowy moduł sterujący Hot-Swap (wymienialny „na gorąco”)
- Kaskadowanie sieciowe, połączenie do 32 PDU w pętli
- Współdzielenie zasilania między dwoma modułami sterującymi PDU zapewnia stały dostęp do danych i czujników PDU
- Dokładność rozliczeniowa IEC Class 1 +/- 1%
- Gigabitowa karta sieciowa z portami 2 x Gb
- Obsługa protokołów RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
- Dokładność pomiarów na gniazdach 1% (V, W, A)
- Zarządzanie gniazdami: zdalne wł./wył., restart i sekwencyjne uruchamianie

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

[EU declaration of conformity Rack PDU G4](#)

TYP	Managed Rack PDU
-----	------------------

WSPÓŁCZYNNIK Kształtu	0U (pionowy)
-----------------------	--------------

KONTROLA WYJŚCIA	Tak
------------------	-----

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

AKCESORIA

- Rack PDU
- Akcesoria do montażu w szafie rack
- Przewodnik szybkiego uruchomienia
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

TEMPERATURA PODCZAS PRACY	0°C do 60°C (32°C do 140°F)
KIERUNEK MONTAŻU	Pionowa
KOLOR	Czarny
MATERIAŁ	Aluminium
ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	IEC-60309 32A 1Ph
DŁUGOŚĆ PRZEWODU	3m
MOC	7.4 kW max
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA PRĄDU	32 A
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	200-240V
FAZA	Jednofazowa
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50/60 Hz
GNIAZDA WYJŚCIOWE	(12) C13, (12) C39
LICZBA WYJŚĆ C13	12
LICZBA WYJŚĆ C19	12
LICZBA WYJŚĆ (INNYCH)	12
LICZBA WYJŚĆ ZE SWORZNIEM UZIEMIAJĄCYM	24
WYŁĄCZNIK	2 jednobiegunowe
SNMP	Tak
INTERFEJS ETHERNET	Tak
INTERFEJS SZEREGOWY	Tak
KONFIGURACJA MASY	Tak
PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE	Przewód z wtyczką
SPOSÓB ODCZYTU	Zdalny
WYMIAR MONTAŻOWY (METRYCZNY)	52
ROZMIAR MONTAŻOWY (ZNORMALIZOWANY)	Metryczny
PRZEŁĄCZALNE	Tak



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

TYP OCHRONNIKA PRZEPięCIOWEGO	2
SERIA	G4
LICZBA ZŁĄCZY USB	2
LICZBA GNIAZD RJ-45	2



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DATA:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlandia
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.