

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz APC Easy UPS 700VA/360W, wolnostojący, 230V, AVR z 4 gniazdami wyjściowymi typu IEC C13

BVX700LI

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Napięcie wejściowe	230 V AC 1 faza
Standard wtyczki	IEC 60320 C14
Współczynnik mocy (cosφ)	0,51
Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4140...300 VLimity napięcia wejściowego 4230 VLimity napięcia wejściowego 4Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 5 Hz wykrywanie automatyczne
Napięcie wyjściowe	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Moc znamionowa w W	360 W
Moc znamionowa w VA	700 VA
Nb. liczba gniazd zasilających	4 IEC 320 C13
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	700 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	360 W
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Schodkowa aproksymacja sinusoidy
Czas pracy z pełnym obciążeniem	00:00:01 360 W
Czas pracy przy połowie obciążenia	00:06:00 180 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią

Parametry uzupełniające

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Napięcie akumulatora	12 V
Uwagi dotyczące wykresu baterii	Dopasowanie krzywej do danych z pomiarów czasu podtrzymania. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami, w typowych warunkach środowiskowych, bez poboru mocy elektrycznej i obciążenia rezystancyjnego.
Rozszerzalny czas podtrzymania	0
Pojemność baterii	7,0 A.h
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	8 godz.
żywołność akumulatora	2...3 rok
Battery type	Lead-acid internal included
Panel przedni	Dioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej : zasilanie z akumulatora
Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	273 J
Długość kabla	1,2 m
Liczba kabli	1
Kolor	Czarny
Wysokość	138 mm
Szerokość	98 mm
Głębokość	310 mm
Masa produktu	4,2 kg
Podstawa montażowa	Podłoga
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	No
sposób montażu	Desktop installation compact
Dostarczane wyposażenie	podręcznik użytkownika
Maksymalny czas pracy	120 min.
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Nadmiarowość	No
Gama produktów	Easy UPS
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE CB
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania	-15...40 °C
Wysokość przechowywania	0...3000 m
Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Poziom dźwięku	40 dBA
Dopuszczalna wysokość n. p. m.	0...3000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	9,8 cm
Szerokość opakowania 1	31 cm
Długość opakowania 1	13,8 cm
Waga opakowania 1	4,2 kg
SCC14	10731304404481

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	24
--------------------------	----





Najlepsze technologie dla firm

Kreski Spółka Jawna Piotr Gałecki Łukasz Gałecki

 kreski@kreski.pl

 www.kreski.pl

 +48 22 666 22 40

 01-303 Warszawa
ul. Mory 12