

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Smart UPS SMT Line Interactive, 1500VA/1000W, montaż w szafie rack, 2U, 230V, AVR

SMT1500RMI2UC

Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Napięcie wejściowe	230 V AC 1 faza
Inne napięcia wejściowe	220 V 240 V
Standard wtyczki	IEC 320 C14
Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4151...302 VLimity napięcia wejściowego 4regulowany Limity napięcia wejściowego 4160...286 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz automatyczne wykrywanie
Napięcie wyjściowe	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Inne napięcia wyjściowe	220 V 240 V
Moc znamionowa w W	1000 W
Moc znamionowa w VA	1500 VA
Nb. liczba gniazd zasilających	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers C13
zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 %
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	1500 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	1000 W
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Sinusoida
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią

Parametry uzupełniające

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Rozszerzalny czas podtrzymania	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
żywołność akumulatora	3...5 rok
Moc akumulatora (W)	144 W rated
Battery type	Lead-acid internal included
Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
Awaryjny wyłącznik zasilania	Dodatkowe
Wolne gniazda	1
Alarm	Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii : konfigurowalne opóźnienia
UPS connectivity	Serial port USB port SmartConnect port Available expansion slot
Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	459 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449
Liczba szaf rackowych	2U
Kolor	Czarny
Wysokość	86 mm
Szerokość	432 mm
Głębokość	477 mm
Masa produktu	26,1 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	Lower
Sposób montażu	Rack-mounted
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	Yes
sposób montażu	Rack-mounted with included kit
Dostarczane wyposażenie	instrukcja montażu Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych Kabel USB
Liczba modułów zasilających	0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Dodatkowa specyfikacja	Cloud-enabled monitoring
Nadmiarowość	No
Gama produktów	Smart-UPS
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE EAC RCM TÜV VDE UK PSTI
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0...15240 m
Wilgotność względna	0...95 %
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Poziom dźwięku	46 dBA
Odprowadzanie ciepła	90 Btu/h
Dopuszczalna wysokość n. p. m.	0 - 3000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	25,095 cm
Szerokość opakowania 1	59,385 cm
Długość opakowania 1	60,325 cm
Waga opakowania 1	38,240 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	24 Akumulator 36 UPS
--------------------------	----------------------



Najlepsze technologie dla firm

Kreski Spółka Jawna Piotr Gałecki Łukasz Gałecki

 kreski@kreski.pl

 www.kreski.pl

 +48 22 666 22 40

 01-303 Warszawa
ul. Mory 12