

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Smart-UPS SMT Line
Interactive, 1500VA/1000W,
wolnostojący, 230V, 8x gniazd IEC
C13, AVR

SMT1500IC

Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Czas dostawy	Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

Parametry podstawowe

Napięcie wejściowe	230 V AC 1 faza
Inne napięcia wejściowe	220 V 240 V
Standard wtyczki	IEC 320 C14
Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4151...302 VLimity napięcia wejściowego 4regulowany Limity napięcia wejściowego 4160...286 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz automatyczne wykrywanie
Napięcie wyjściowe	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Inne napięcia wyjściowe	220 V 240 V
Moc znamionowa w W	1000 W
Moc znamionowa w VA	1500 VA
Nb. liczba gniazd zasilających	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 %
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	1500 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	1000 W
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Sinusoida
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią

Parametry uzupełniające

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Dodatkowe informacje	Możliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Rozszerzalny czas podtrzymania	0
Wstępnie zainstalowane baterie	0
Puste gniazda akumulatorowe	0

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
żywołność akumulatora	3...5 rok
Moc akumulatora (W)	136 W rated
Battery type	Lead-acid internal included
Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
Wolne gniazda	1
Alarm	Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii : jednostajny dźwiękowy alarm przy przeciążeniu
UPS connectivity	Serial port USB port SmartConnect port Available expansion slot
Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	459 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449
Długość kabla	1,8 m
Liczba kabli	1
Kolor	Czarny
Wysokość	219 mm
Szerokość	171 mm
Głębokość	439 mm
Masa produktu	24,09 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	No
sposób montażu	Tower
Dostarczane wyposażenie	instrukcja montażu Kabel USB
Liczba modułów zasilających	0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Dodatkowa specyfikacja	Cloud-enabled monitoring
Nadmiarowość	No
Gama produktów	Smart-UPS
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE EAC RCM VDE UK PSTI
----------------------	------------------------------------



Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0...15240 m
Wilgotność względna	0...95 %
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Poziom dźwięku	45 dB
rozpraszanie ciepła	135 Btu/h
Dopuszczalna wysokość n. p. m.	0 - 3000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	32,800 cm
Szerokość opakowania 1	32,500 cm
Długość opakowania 1	59,000 cm
Waga opakowania 1	26,718 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	12
Wysokość opakowania 2	112,500 cm
Szerokość opakowania 2	80,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	332,616 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	24 Akumulator 36 UPS
--------------------------	----------------------



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)



Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	1073
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Numer SCIP	B2b22a56-41f2-497e-9ea6-cf093b3b8bd3
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH



Efektywność energetyczna

Optymalizacja efektywności energetycznej	Product energooszczędny
--	-------------------------

Use Longer



Wydłużenie żywotności

Naprawa	Nie
---------	-----

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	Możliwość wymiany przez użytkownika
Odbiór	Tak
Etykieta WEEE	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Image of product / Alternate images

Alternative



