

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



APC Smart-UPS, 1500 VA,
Rackmount 3U, 230 V, 6 gniazd
IEC C13, port
SmartConnect+SmartSlot, krótka
głębokość, AVR, LCD

SMTL1500RMI3UC

Podgląd

Prezentacja	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
-------------	---

Czas dostawy	Produkt zazwyczaj dostępny
--------------	----------------------------

Parametry podstawowe

Napięcie wejściowe	230 V AC 1 faza
Inne napięcia wejściowe	220 V 240 V
Standard wtyczki	IEC 60320 C14
Typ zabezpieczenia wejścia	Circuit breaker
Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4151...302 VLimity napięcia wejściowego 4regulowany Limity napięcia wejściowego 4160...280 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz automatyczne wykrywanie
Napięcie wyjściowe	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Inne napięcia wyjściowe	220 V 240 V
Moc znamionowa w W	1350 W
Moc znamionowa w VA	1500 VA
Nb. liczba gniazd zasilających	6 IEC 60320 C13
Współczynnik szczytu	3:1
zniekształcenia harmoniczne	Poniżej 5 %
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	1500 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	1350 W
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
Topologia	Line interactive
Typ przebiegu	Sinusoida
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią

Parametry uzupełniające

Rodzaj akumulatora	Li-Ion (Litowo-jonowy)
--------------------	------------------------

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Uwagi dotyczące wykresu baterii	Ten wykres został opracowany na podstawie danych rzeczywistych zmierzonych podczas pracy. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami i zrównoważonym obciążeniem rezystancyjnym (PF = 1,0). Rzeczywiste czasy podtrzymania mogą różnić się od przedstawionych na wykresie. Rzeczywiste czasy podtrzymania są zależne od kilku zmiennych, w tym od okresu eksploatacji akumulatora, poziomu naładowania akumulatora, warunków otoczenia i charakterystyki podłączonego obciążenia.
Rozszerzalny czas podtrzymania	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	3 godz.
Żywotność konstrukcyjna baterii	8...10 rok
Moc akumulatora (W)	100 W rated
Battery type	Li-Ion (Litowo-jonowy) internal included
Panel przedni	Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna LCD
Wolne gniazda	1
Alarm	Alarm przy zasilaniu bateryjnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii
UPS connectivity	Serial port USB port SmartConnect port Available expansion slot
Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	645 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,3% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449
Liczba szaf rackowych	3U
Kolor	Kolor czarny ze srebrną ramką przednią
Wysokość	131 mm
Szerokość	438 mm
Głębokość	302 mm
Masa produktu	19,5 kg
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Rack-mounted
Kompatybilność z USB	Yes
sposób montażu	Rack-mounted with included kit
Dostarczane wyposażenie	instrukcja montażu Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS Kabel USB
Dodatkowa specyfikacja	Cloud-enabled monitoring
Nadmiarowość	No
Gama produktów	Smart-UPS
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE CSA EAC RCM UK PSTI
Normy	EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0...7620 m
Stopień ochrony IP	IP20
Wilgotność względna	0...95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 % nie kondensujący
Poziom dźwięku	45 dB
Odprowadzanie ciepła	135 Btu/h
Dopuszczalna wysokość n. p. m.	0 - 3000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	27,9 cm
Szerokość opakowania 1	44,8 cm
Długość opakowania 1	58,4 cm
Waga opakowania 1	22,68 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	60
--------------------------	----





Najlepsze technologie dla firm

Kreski Spółka Jawna Piotr Galecki Łukasz Galecki

 kreski@kreski.pl

 www.kreski.pl

 +48 22 666 22 40

 01-303 Warszawa
ul. Mory 12