

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zasilacz APC Back-UPS 350VA/210W, wolnotojący, 230V z 4 gniazdami wyjściowymi typu IEC C13

BK350EI

Podgląd

Czas dostawy Produkt zazwyczaj dostępny

Parametry podstawowe

Napięcie wejściowe	230 V AC 1 faza
Standard wtyczki	IEC 60320 C14
Maksymalny prąd wejściowy	7 A
Zdolność łączeniowa prądowa	7 A
Ograniczenia napięcia wejściowego	Limity napięcia wejściowego 4180...266 V
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz +/- 3 Hz automatyczne wykrywanie
Napięcie wyjściowe	230 V Prąd przemienny (AC) 1 faza
Moc znamionowa w W	210 W
Moc znamionowa w VA	350 VA
Nb. liczba gniazd zasilających	3 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C13 surge 2 IEC Jumpers
USB Charging Port	None
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)	350 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)	210 W
Czas przełączenia zasilania	Zazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
Topologia	Zasilanie zapasowe
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)	47...63 Hz synchronicznie z siecią 50/60 Hz +/- 1 Hz niesynchronizowana z siecią zasilającą

Parametry uzupełniające

Rodzaj akumulatora	Akumulator kwasowo-ołowiowy
Napięcie akumulatora	12 V
Uwagi dotyczące wykresu baterii	Ten wykres został opracowany na podstawie danych rzeczywistych zmierzonych podczas pracy. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami i zrównoważonym obciążeniem rezystancyjnym (PF = 1,0). Rzeczywiste czasy podtrzymania mogą różnić się od przedstawionych na wykresie. Rzeczywiste czasy podtrzymania są zależne od kilku zmiennych, w tym od okresu eksploatacji akumulatora, poziomu naładowania akumulatora, warunków otoczenia i charakterystyki podłączonego obciążenia.
Rozszerzalny czas podtrzymania	0
Pojemność baterii	7,0 A.h
Wstępnie zainstalowane baterie	0

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Puste gniazda akumulatorowe	0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora	6 godz.
Ilość zestawów RBC™	1
żywotność akumulatora	4...6 rok
Moc akumulatora (W)	14 W rated
Battery type	Lead-acid internal included
Panel przedni	Dioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej : zasilanie z akumulatora
Wolne gniazda	0
Control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm przy zasilaniu baterijnym : wyraźny alarm niskiego poziomu baterii : jednostajny dźwiękowy alarm przy przeciążeniu
UPS connectivity	USB port
Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)	310 J
Filtracja	Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 5% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449
Długość kabla	1,16 m
Liczba kabli	2
Kolor	Beż
Wysokość	165 mm
Szerokość	91 mm
Głębokość	284 mm
Masa produktu	6,32 kg
Miejsce montażu	Przednie
Preferencje montażu	No preference
Sposób montażu	Brak możliwości montażu w szafie rack
Możliwość montażu na dwóch słupkach	0
Kompatybilność z USB	Yes
sposób montażu	Tower
Dostarczane wyposażenie	CD z oprogramowaniem Dokumentacja na CD Instrukcja instalacji po japońsku odłączalny kabel zasilający IEC odłączalny kabel zasilający IEC 1,2 m Kabel telefoniczny Kabel USB Karta gwarancyjna
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy	0
Liczba pustych slotów na moduły mocy	0
Nadmiarowość	No
Gama produktów	Back-UPS
Typ produktu lub komponentu	Uninterruptible power supply (UPS)

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	C-Tick CE GOST VDE
Normy	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...45 °C
Wysokość przechowywania	0...15240 m
Wilgotność względna	0...95 %
Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Odprowadzanie ciepła	19 Btu/h
Dopuszczalna wysokość n. p. m.	0 - 3000 m

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	24,000 cm
Szerokość opakowania 1	19,000 cm
Długość opakowania 1	41,500 cm
Waga opakowania 1	6,435 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAM
Ilość jednostek w opakowaniu 2	70
Wysokość opakowania 2	142,000 cm
Szerokość opakowania 2	100,000 cm
Długość opakowania 2	120,000 cm
Waga opakowania 2	492,450 kg
SCC14	10731304016349

Warunki gwarancji

Gwarancja (w miesiącach)	24 UPS 12 Akumulator
--------------------------	----------------------



Najlepsze technologie dla firm

Kreski Spółka Jawna Piotr Gałęcki Łukasz Gałęcki

 kreski@kreski.pl

 www.kreski.pl

 +48 22 666 22 40

 01-303 Warszawa
ul. Mory 12