

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Zewnętrzny pakiet akumulatorowy 48 V do APC Smart-UPS z serii X do montażu w szafie/w obudowie typu wieża

SMX48RMBP2U

## Podgląd

Czas dostawy                      Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni

## Parametry podstawowe

|                               |                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage            | 48 V prąd stały (DC)                                            |
| Typ produktu lub komponentu   | External battery pack                                           |
| Liczba szaf rackowych         | 2U                                                              |
| Rodzaj akumulatora            | Akumulator kwasowo-ołowiowy                                     |
| Sprzęt dostarczany w dostawie | Instrukcja montażu<br>Klamry do montażu w szafach przemysłowych |
| Gama produktów                | Smart-UPS Battery Systems                                       |

## Baterie i czas podtrzymania

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| sposób montaż urządzenia       | Zawiera pakiet akumulatora |
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0                          |
| Puste gniazda akumulatorowe    | 0                          |
| Ilość zestawów RBC&#153;       | 2                          |
| Napięcie akumulatora           | 48 V                       |
| Wymiana baterii                | <a href="#">APCRBC115</a>  |

## Parametry fizyczne

|                |              |
|----------------|--------------|
| Kolor          | Czarny       |
| Wysokość       | 89 mm        |
| Szerokość      | 432 mm       |
| Głębokość      | 490 mm       |
| Masa produktu  | 28,64 kg     |
| Sposób montażu | Rack-mounted |

## Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 25,000 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 59,000 cm |
| Długość opakowania 1           | 62,000 cm |

Wylączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Waga opakowania 1              | 35,426 kg    |
| Jednostka miary opakowania 2   | P12          |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 4            |
| Wysokość opakowania 2          | 90,000 cm    |
| Szerokość opakowania 2         | 80,000 cm    |
| Długość opakowania 2           | 120,000 cm   |
| Waga opakowania 2              | 153,704 kg   |
| SCC14                          | 731304268611 |

## Warunki gwarancji

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Gwarancja (w miesiącach) | 24 |
|--------------------------|----|





Najlepsze technologie dla firm

Kreski Spółka Jawna Piotr Gałęcki Łukasz Gałęcki

 [kreski@kreski.pl](mailto:kreski@kreski.pl)

 [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)

 +48 22 666 22 40

 01-303 Warszawa  
ul. Mory 12