



FlexPDU G2

Zasilanie tam, gdzie jest najważniejsze. Skrojone na miarę Twoich potrzeb.

FlexPDU G2 to kompleksowa gama najczęściej stosowanych rackowych listew zasilających (PDU), zaprojektowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i łatwości zarządzania zasilaniem w serwerowniach.

Dostępne są zarówno w wersjach pionowych 0U, jak i poziomych 1U, zasilanych 1- lub 3-fazowo. Nowe modele FlexPDU G2 występują w wariantach Basic, Metered Input oraz Switched.

Stanowią połączenie najważniejszych funkcji i przystępnej ceny, zapewniając bezawaryjność Twojej infrastruktury.



Zwiększone bezpieczeństwo dystrybucji zasilania

Gniazdko wyposażone są w mechanizmy zabezpieczające przed wyciągnięciem lub obsługują wtyki P-LOCK, co zapobiega nieplanowanym przestojom serwera przez przypadkowe odłączenia.

Odporność na temperaturę

Gwarancja niezawodnego działania w środowiskach o temperaturze otoczenia do 50°C.



Uproszczone zdalne monitorowanie

Kompatybilność z Eaton Brightlayer oraz zewnętrznymi systemami monitorowania wykorzystującymi protokół SNMP.

Eksploracja i serwis

Moduł zarządzania sieciowego hot-swap (w modelach 0U) można szybko wymienić bez przerywania pracy urządzenia.



Dbłość o efektywność energetyczną

z dokładnością pomiarów na poziomie $\pm 1\%$.

Prostsza infrastruktura sieciowa

Łączenie PDU w łańcuch (daisy-chain) ogranicza zapotrzebowanie na infrastrukturę i obniża koszty, jednocześnie usprawniając zarządzanie w większych serwerowniach.

EATON

Powering Business Worldwide

Kreski
Najlepsze technologie dla firm

Dowiedz się więcej



FlexPDU G2

Modele standardowe FlexPDU G2



Funkcje		Technologie		
		Basic	Metered Input	Switched
Funkcje podstawowe	Wyłączniki hydrauliczno-magnetyczne 16 A	✓	✓	✓
	Gniazda z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem wtyków standardowych lub P-Lock – w zależności od modelu	✓	✓	✓
	W zestawie przycisk montażowy i uchwyt montażowy	✓	✓	✓
	Wymienialny na gorąco moduł zarządzania sieciowego (modele 0U)		✓	✓
	Zdalne zarządzanie poprzez Web UI lub SNMP		✓	✓
	Obsługiwane protokoły i standardy: SNMPv1, v2c, v3; HTTPS; HTTP; Telnet; SSH; Modbus RTU.		✓	✓
	Prędkość portu Ethernet: 10/100 Mb/s		✓	✓
	Opcjonalny zewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności		1	1
Funkcje pomiarowe	Połączenie łańcuchowe do 8 PDU, uproszczenie infrastruktury sieciowej		✓	✓
	Pełne pomiary PDU: napięcie (V), prąd (A), moc pozorna (VA), moc czynna (W), moc bierna (var), współczynnik mocy, energia (kWh), moc znamionowa (W), moc dostępna (W), częstotliwość (Hz) oraz łączna energia (kWh)		✓	✓
	Dokładność pomiarów		±1% (prąd i napięcie)	±1% (prąd i napięcie)
	Zdalne włączanie/wyłączanie gniazd			✓
	Możliwość ustawienia własnych sekwencji wł./wył. oraz opóźnienia włączenia każdego gniazda			✓
	Grupowe sterowanie gniazdami			✓
Warunki środowiskowe	Maksymalna temperatura pracy	50°C	50°C	50°C
	Wysokość n.p.m. podczas pracy	0 – 3000 m	0 – 3000 m	0 – 3000 m
Gwarancja	Długość standardowej gwarancji	2 lata	2 lata	2 lata



Technologie	Liczba faz	Rodzaj wtyku / prąd znamionowy	Rodzaj gniazda	Gniazda: łączna liczba	Wyłączniki 16 A	Moc znamionowa	Model	Wymiary dł. x szer. x gł., mm	Długość przewodu	Gniazda z blokadą – kompatybilne przewody zasilające
Basic	1ph	C20 16A	20xC13,4xC19	24	/	3,7 kW	FLXTBAC20C2	967x52x44,4	2,5 m	standardowe
	1ph	IEC60309 32A	20xC13,4xC19	24	2 jednobiegunowe	7,4 kW	FLXTBA132C2	1137x52x44,4	3,0 m	standardowe
	3ph	IEC60309 32A	30xC13,6xC19	36	6 jednobiegunowych	22 kW	FLXTBA332C4	1729x52x44,4	3,0 m	P-Lock
Metered Input	1ph	C20 16A	8xC13	8	/	3,7 kW	FLXTMIC20C1	44,5x446x180	2,5 m	standardowe
	1ph	C20 16A	20xC13,4xC19	24	/	3,7 kW	FLXTMIC20C2	1167x52x44,4	2,5 m	standardowe
	1ph	IEC60309 32A	20xC13,4xC19	24	2 jednobiegunowe	7,4 kW	FLXTMI132C2	1337x52x44,4	3,0 m	standardowe
	3ph	IEC60309 32A	30xC13,6xC19	36	6 jednobiegunowych	22 kW	FLXTMI332C4	1600x52x65	3,0 m	P-Lock
Switched	1ph	C20 16A	8xC13	8	/	3,7 kW	FLXTSWC20C1	44,5x446x180	2,5 m	standardowe
	1ph	C20 16A	20xC13,4xC19	24	/	3,7 kW	FLXTSWC20C2	1567x52x44,4	2,5 m	standardowe
	1ph	IEC60309 32A	20xC13,4xC19	24	2 jednobiegunowe	7,4 kW	FLXTSW132C2	1710x52x75	3,0 m	standardowe
	3ph	IEC60309 32A	30xC13,6xC19	36	6 jednobiegunowych	22 kW	FLXTSW332C4	1760x65x75	3,0 m	P-Lock

Akcesoria FlexPDU G2	Numer katalogowy	Korzyści
Czujnik temperatury i wilgotności	FLXTTH	Monitorowanie temperatury i wilgotności w czasie rzeczywistym. Ulepszenie zarządzania, otrzymywanie powiadomień i unikanie przestoju
Adapter C19 – IEC309 16A/1P, długość 0,5 m	CBL16ADPT50	Łatwe podłączenie listwy z przewodem C20 do gniazda CEE.



FLXTTH



CBL16ADPT50

Eaton Electric Sp. z o.o.

Polska
ul. Galaktyczna 30
80-299 Gdańsk, Polska
Eaton.pl

© 2026 Eaton
Wszystkie prawa zastrzeżone
Publikacja nr: BR155060PL
Luty 2026



Powering Business Worldwide

Eaton jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Eaton.

Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich firm.



Najlepsze technologie dla firm

Kreski Spółka Jawna Piotr Gałęcki Łukasz Gałęcki



kreski@kreski.pl



www.kreski.pl



+48 22 666 22 40



01-303 Warszawa
ul. Mory 12

Najnowsze informacje o produktach i wsparciu można uzyskać za pośrednictwem mediów społecznościowych.

