

Agile X IS

Tablet przemysłowy do użytku w strefach zagrożonych wybuchem




Opis

BARTEC Agile X IS to wytrzymały i uniwersalny tablet przemysłowy, przeznaczony do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Agile X IS wyróżnia się szeregiem międzynarodowych certyfikatów przez co może być używany na całym świecie. Nasze certyfikaty umożliwiają eksploatację AGILE X IS w Strefie 2, Strefie 1 i 0, a także w przemyśle górniczym (I M1 oraz I M2). Dzięki szerokiemu zakresowi funkcji, tablet Agile X IS jest doskonałym pomocnikiem techników serwisowych, inżynierów oraz kierowników projektu pracujących w terenie i na obiektach przemysłowych.

Zakres dostawy

Zasilacz z kablem (wersja na UE i USA), moduł pokrywy (jeśli zamówiono bez akumulatora zewnętrznego), rysik dwustronny, skrócona instrukcja obsługi.

- Niezwykle wszechstronny przemysłowy tablet z czterordzeniowym procesorem Intel, stworzony i dopuszczony do użytku w strefach zagrożenia wybuchem zakładów górniczych
- Ergonomicznie umiejscowiony, wysokiej jakości skaner kodów kreskowych 1D/2D firmy Zebra oraz wbudowany czytnik RFID HF/NFC
- Wysokiej rozdzielczości wyświetlacz dotykowy LCD 10,1" — czytelny w pełnym świetle słonecznym, działa w deszczu, można go obsługiwać nie zdejmując rękawic
- Zintegrowany interfejs Bluetooth 4.1 LE klasy I oraz modem Wi-Fi
- Szeroka gama akcesoriów zwiększających wydajność pracy i bezpieczeństwo użytkownika



Ochrona przeciwwybuchowa

Zakres temperatur	-20 °C (-4 F) ≤ T _a ≤ +50 °C (+122 °F); IP 65	
Oznaczenie ATEX	Strefa 0	II 1G Ex ia op is IIC T4 Ga
	Strefa 1	II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb
Certyfikat	DEMKO 16 ATEX 1803	
Oznaczenie UL	Zone 0	Ex ia IIC op is T4 Ga
	Zone 1	Ex ia IIC op is T4 Gb
Certyfikat	IECEX UL 16.0160	

Pozostałe dopuszczenia dostępne są na stronie www.bartec.de

Dane techniczne

Procesor	Intel N3710 1.6 GHz (turbo 2.56 GHz)	
RAM	8 GB SODIM DDR3L-1600	
Dysk twardy	128 GB SATA uSSD	
System operacyjny	Windows® 10 IoT Enterprise CBB Windows® Embedded 8.1 Industry Pro	
Rozdzielczość	kafle klejone Gorilla Glass LCD, Rozdzielczość 1920 x 1200 pikseli	
Wymiary (W x D x S)	290 mm x 209 mm x 33 mm	
Waga	2.3 kg	
Temperatura pracy	-20 °C to +50 °C (za wyjątkiem zimnego rozruchu)	
Aparat	Przedni: 2 MP Tylny: 5 MP z lampą błyskową i autofocusem	
Pojemność baterii	Wewnętrzna bateria: 7.4 V typ. 4200 mAh Zewnętrzna bateria: 7.4 V typ. 4200 mAh	
Czas ładowania	Wewnętrzna bateria: ok. 3 h Wewnętrzna i zewnętrzna bateria: ok 5 h	
Zewnętrzną baterię można wymieniać bez odłączania zasilania w strefie Ex		
Komunikacja bezprzewodowa	WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac - wbudowane 2 anteny
	WWAN	4G/LTE (opcja) Bluetooth BT 4.1 LE Class I
Skróty klawiszowe	Przednie: Power, Home/Menu, Fn 1 (funkcyjny) Tylne: Volume +, Volume -, Fn 2 (funkcyjny)	