

Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 5E1200UF

UPS Eaton 5E Gen2 USB FR, 1200 VA, 660 W,
wejście: FR, wyjścia: (4) FR, tower

General specifications

NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 5E Gen2
NUMER KATALOGOWY	5E1200UF
EAN	3553340704307
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	330 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	180 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	133 mm
MASA PRODUKTU	8.5 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	CB LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE Cm IEC/EN 62040-3 EAC UKCA Ukr



Powering Business Worldwide



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

Specyfikacje produktu

CECHY SPECJALNE

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Kompaktowa obudowa typu tower zapewnia oszczędność miejsca
- Zgodny ze standardem HID port USB do automatycznej integracji z popularnymi systemami operacyjnymi (Windows/Mac OS/Linux)
- Cztery gniazda wyjściowe typu FR

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

[eaton-5e-gen2-declaration-of-conformity-pl.pdf](#)

TOPOLOGIA	Technologia line-interactive
WSPÓŁCZYNNIK KSZTAŁTU	Wieża
RODZAJ BUDOWY	Model wolnostojący
KOLOR	Czarny
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	1200 VA
MOC	660 W
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Nie

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

- Szybki start
- Instrukcje bezpieczeństwa

OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA	Tak
WEWNĘTRZNE OBEJŚCIE	Nie
MOC WYMIANY W TRAKCIE PRACY	Nie
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Tak
CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA - MAKS.	63 Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA - MIN.	45 Hz

ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	SCHUKO
DŁUGOŚĆ PRZEWODU WEJŚCIOWEGO	1,5 m
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50/60 Hz
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	45-63 Hz
GNIAZDO	(4) francuskie
LICZBA POŁĄCZEŃ WYJŚCIOWYCH, NORMA FRANCUSKA (TYP E)	4
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	230 V
TYP ZASILANIA	1
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	\$row.attributeValue.cdata
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	Automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, zimny start
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 7 Ah
RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo-ołowiowe
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie
ŁĄCZNOŚĆ	Port USB (kompatybilny z HID)
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Nie
INTERFEJS ETHERNET	Nie
ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Nie
KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA	Eaton UPS Companion (umożliwia bezpieczne zamknięcie systemu, pomiar zużycia energii oraz konfigurację ustawień zasilacza UPS)
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wskaźnik LED
RODZAJ INTERFEJSU	Port USB

BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Nie
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0-90%, bez kondensacji
ZAKRES TEMPERATURY	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
TEMPERATURA PRACY - MAKS.	40 °C
TEMPERATURA PRACY - MIN.	0 °C
WYJŚCIOWA MOC POZORNA	1200 VA
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE — MAKS.	300 V
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE — MIN.	140 V
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE — MAKS.	257 V
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE — MIN.	195 V
CZĘSTOTL. WTÓRNA - MAKS.	60 Hz
CZĘSTOTL. WTÓRNA - MIN.	50 Hz
LICZBA AKUMULATORÓW	2
SPRAWNOŚĆ	95
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	140-300 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	50/60 Hz
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	195-257 V
FAZA (WEJŚCIE)	1
FAZA (WYJŚCIE)	1
POBÓR MOCY	34.7 W

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl