

Zdjęcie jest reprezentatywne

## Eaton 5E2200UI

UPS Eaton 5E Gen2 USB IEC, 2200 VA, 1200 W, wejście: C14, wyjścia: (6) C13, tower

### General specifications

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAZWA PRODUKTU             | UPS Eaton 5E Gen2                                                                                                      |
| NUMER KATALOGOWY           | 5E2200UI                                                                                                               |
| EAN                        | 3553340704376                                                                                                          |
| DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU | 330 mm                                                                                                                 |
| WYSOKOŚĆ PRODUKTU          | 180 mm                                                                                                                 |
| SZEROKOŚĆ PRODUKTU         | 133 mm                                                                                                                 |
| MASA PRODUKTU              | 9.82 kg                                                                                                                |
| ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI         | CB<br>LVD Directive<br>EMC Directive<br>RoHS Directive<br>Packaging Directive<br>WEEE Directive<br>Batteries Directive |
| CERTYFIKAT(Y)              | IEC/EN 62040-1<br>IEC/EN 62040-2<br>CE<br>EAC<br>UKCA<br>Cm<br>Ukr<br>IEC/EN 62040-3                                   |

## Specyfikacje produktu

### CECHY SPECJALNE

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Kompaktowa obudowa typu tower zapewnia oszczędność miejsca
- Zgodny ze standardem HID port USB do automatycznej integracji z popularnymi systemami operacyjnymi (Windows/Mac OS/Linux)

|                                  |                                                                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOPOLOGIA                        | Technologia line-interactive                                                                                                                |
| WSPÓŁCZYNNIK KSZTAŁTU            | Wieża                                                                                                                                       |
| RODZAJ BUDOWY                    | Model wolnostojący                                                                                                                          |
| KOLOR                            | Czarny                                                                                                                                      |
| WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA            | 2200 VA                                                                                                                                     |
| MOC                              | 1200 W                                                                                                                                      |
| ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK | Nie                                                                                                                                         |
| ZAWARTOŚĆ PAKIETU                | <ul style="list-style-type: none"><li>• (2) Przewody wyjściowe IEC-IEC</li><li>• Szybki start</li><li>• Instrukcje bezpieczeństwa</li></ul> |
| OCHRONA PRZECIWPRZEPięCIOWA      | Tak                                                                                                                                         |
| WEWNĘTRZNE OBEJŚCIE              | Nie                                                                                                                                         |
| MOC WYMIANY W TRAKCIE PRACY      | Nie                                                                                                                                         |
| AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE          | Tak                                                                                                                                         |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA - MAKS. | 63 Hz                                                                                                                                       |
| CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA - MIN.  | 45 Hz                                                                                                                                       |

## Do pobrania

### DEKLARACJE ZGODNOŚCI

[eaton-5e-gen2-declaration-of-conformity-pl.pdf](#)

**Kreski**

Zapraszamy do kontaktu!  
Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)

|                                              |                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZŁĄCZE WEJŚCIOWE</b>                      | C14                                                                                                                                           |
| <b>NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE</b>         | Domyślnie 230 V<br>(220/230/240 V)                                                                                                            |
| <b>CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA</b>              | 50/60 Hz                                                                                                                                      |
| <b>ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH</b>     | 45-63 Hz                                                                                                                                      |
| <b>GNIAZDO</b>                               | (6) C13                                                                                                                                       |
| <b>LICZBA WYJŚĆ C13</b>                      | 6                                                                                                                                             |
| <b>ZAKRES NAPIĘCIA</b>                       | 230 V                                                                                                                                         |
| <b>NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE</b>         | 230 V                                                                                                                                         |
| <b>TYP ZASILANIA</b>                         | 1                                                                                                                                             |
| <b>RODZAJ NAPIĘCIA</b>                       | AC                                                                                                                                            |
| <b>WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA</b> | \$row.attributeValue.cdata                                                                                                                    |
| <b>ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM</b>              | Automatyczny test baterii,<br>ochrona przed głębokim<br>rozładowaniem, zimny<br>start                                                         |
| <b>PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA</b>      | 12 V / 9 Ah                                                                                                                                   |
| <b>RODZAJ AKUMULATORA</b>                    | Szczelne, kwasowo-<br>ołowiowe                                                                                                                |
| <b>ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA</b>     | Nie                                                                                                                                           |
| <b>ŁĄCZNOŚĆ</b>                              | Port USB (kompatybilny z<br>HID)                                                                                                              |
| <b>GNIAZDA ROZSZERZEŃ</b>                    | Nie                                                                                                                                           |
| <b>INTERFEJS ETHERNET</b>                    | Nie                                                                                                                                           |
| <b>ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ</b>                | Nie                                                                                                                                           |
| <b>KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA</b>         | Eaton UPS Companion<br>(umożliwia bezpieczne<br>zamknięcie systemu,<br>pomiar zużycia energii<br>oraz konfigurację ustawień<br>zasilacza UPS) |
| <b>INTERFEJS UŻYTKOWNIKA</b>                 | Wskaźnik LED                                                                                                                                  |
| <b>RODZAJ INTERFEJSU</b>                     | Port USB                                                                                                                                      |
| <b>BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY</b>  | Nie                                                                                                                                           |
| <b>WILGOTNOŚĆ</b>                            | 0-90%, bez kondensacji                                                                                                                        |

|                                           |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>WZGLĘDNA</b>                           |                                   |
| <b>ZAKRES TEMPERATURY</b>                 | od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) |
| <b>TEMPERATURA PRACY - MAKS.</b>          | 40 °C                             |
| <b>TEMPERATURA PRACY - MIN.</b>           | 0 °C                              |
| <b>WYJŚCIOWA MOC POZORNA</b>              | 2200 VA                           |
| <b>NAPIĘCIE WEJŚCIOWE — MAKS.</b>         | 300 V                             |
| <b>NAPIĘCIE WEJŚCIOWE — MIN.</b>          | 140 V                             |
| <b>NAPIĘCIE WYJŚCIOWE — MAKS.</b>         | 257 V                             |
| <b>NAPIĘCIE WYJŚCIOWE — MIN.</b>          | 195 V                             |
| <b>CZĘSTOTL. WTÓRNA - MAKS.</b>           | 60 Hz                             |
| <b>CZĘSTOTL. WTÓRNA - MIN.</b>            | 50 Hz                             |
| <b>LICZBA AKUMULATORÓW</b>                | 2                                 |
| <b>SPRAWNOŚĆ</b>                          | 95                                |
| <b>ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO</b>        | 140-300 V                         |
| <b>CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO</b> | 50/60 Hz                          |
| <b>ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO</b>        | 195-257 V                         |
| <b>FAZA (WEJŚCIE)</b>                     | 1                                 |
| <b>FAZA (WYJŚCIE)</b>                     | 1                                 |
| <b>POBÓR MOCY</b>                         | 63.2 W                            |



Zapraszamy do kontaktu!  
Więcej informacji: [www.kreski.pl](http://www.kreski.pl)



**Eaton Corporation plc**  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Irlandia  
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Wszelkie prawa zastrzeżone.