

Zdjęcie jest reprezentatywne

Eaton 5E550I

UPS Eaton 5E Gen2 IEC, 550 VA, 300 W,
wejście: C14, wyjścia: (4) C13, tower

General specifications

NAZWA PRODUKTU	UPS Eaton 5E Gen2
NUMER KATALOGOWY	5E550I
EAN	3553340704123
DŁUGOŚĆ/GŁĘBOKOŚĆ PRODUKTU	288 mm
WYSOKOŚĆ PRODUKTU	148 mm
SZEROKOŚĆ PRODUKTU	100 mm
MASA PRODUKTU	3.75 kg
ZGODNOŚĆ/ZGODNOŚCI	CB LVD Directive EMC Directive RoHS Directive Packaging Directive WEEE Directive Batteries Directive
CERTYFIKAT(Y)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 62040-3

Specyfikacje produktu

CECHY SPECJALNE

- System automatycznej regulacji napięcia (AVR)
- Kompaktowa obudowa typu tower zapewnia oszczędność miejsca

TOPOLOGIA	Technologia line-interactive
WSPÓŁCZYNNIK KSZTAŁTU	Wieża
RODZAJ BUDOWY	Model wolnostojący
KOLOR	Czarny
WARTOŚĆ ZNAMIONOWA VA	550 VA
MOC	300 W
ZESTAW DO MONTAŻU W SZAFACH RACK	Nie

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

- (2) Przewody wyjściowe IEC-IEC
- Szybki start
- Instrukcje bezpieczeństwa

OCHRONA PRZECIWPRIĘCIOWA	Tak
WEWNĘTRZNE OBEJŚCIE	Nie
MOC WYMIANY W TRAKCIE PRACY	Nie
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	Nie
CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA - MAKS.	63 Hz
CZĘSTOTLIWOŚĆ PODSTAWOWA - MIN.	45 Hz
ZŁĄCZE WEJŚCIOWE	C14
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WEJŚCIOWE	Domyślnie 230 V (220/230/240 V)
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZNAMIONOWA	50/60 Hz
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWYCH	45-63 Hz
GNIAZDO	(4) C13

Do pobrania

DEKLARACJE ZGODNOŚCI

[eaton-5e-gen2-declaration-of-conformity-pl.pdf](#)

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

LICZBA WYJŚĆ C13	4
ZAKRES NAPIĘCIA	230 V
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE WYJŚCIOWE	230 V
TYP ZASILANIA	1
RODZAJ NAPIĘCIA	AC
WYKRES CZASU PODTRZYMYWANIA DZIAŁANIA	\$row.attributeValue.cdata
ZARZĄDZANIE AKUMULATOREM	Automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, zimny start
PARAMETRY ZNAMIONOWE AKUMULATORA	12 V / 4,5 Ah
RODZAJ AKUMULATORA	Szczelne, kwasowo-ołowiowe
ZWIĘKSZONE MOŻLIWOŚCI AKUMULATORA	Nie
GNIAZDA ROZSZERZEŃ	Nie
INTERFEJS ETHERNET	Nie
ZAWIERA KARTĘ SIECIOWĄ	Nie
INTERFEJS UŻYTKOWNIKA	Wskaźniki LED
RODZAJ INTERFEJSU	Brak
BEZPOTENCJAŁOWY ZESTYK PRZEŁĄCZAJĄCY	Nie
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA	0-90%, bez kondensacji
ZAKRES TEMPERATURY	od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F)
TEMPERATURA PRACY - MAKS.	40 °C
TEMPERATURA PRACY - MIN.	0 °C
WYJŚCIOWA MOC POZORNA	550 VA
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE — MAKS.	300 V
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE — MIN.	140 V
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE — MAKS.	257 V
NAPIĘCIE WYJŚCIOWE —	195 V

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

MIN.	
CZĘSTOTL. WTÓRNA – MAKS.	60 Hz
CZĘSTOTL. WTÓRNA – MIN.	50 Hz
LICZBA AKUMULATORÓW	1
SPRAWNOŚĆ	95
ZAKRES NAPIĘCIA WEJŚCIOWEGO	140-300 V
CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	50/60 Hz
ZAKRES NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO	195-257 V
FAZA (WEJŚCIE)	1
FAZA (WYJŚCIE)	1
POBÓR MOCY	15.8 W



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl