



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

Nośnik w rolce lub składany

Urządzenie CL-S400DT może obsługiwać bilety składane jak również standardowe nośniki rolkowe do etykiet lub paragonów.

Czytelny panel LCD

Panel LCD umożliwia szybką i prostą konfigurację, ponadto miga na czerwono sygnalizując wystąpienie błędu, szybko alarmując operatora.

Przyjazna dla środowiska

Począwszy od produkcji i opakowania po utylizację i recykling, drukarka etykiet CL-S400DT spełnia współczesne zapotrzebowanie na ekologiczne produkty IT. Zintegrowany zasilacz ENERGY STAR® jest jednym z najbardziej wydajnych w zarządzaniu zużyciem energii.

CL-S400DT

do etykiet, Bilety

Aplikacje

- Branża przesyłek kurierskich
- Handel detaliczny
- Logistyka/transport
- Bilety
- Kiosk
- Betting



Duża wydajność drukowania biletów i etykiet.



Wyposażona w interfejsy USB i szeregowy drukarka etykiet CT-S400DT to inwestycja przyszłość. Opcjonalnie dostępny jest Ethernet i równoległy interfejsy.

Specyfikacje

Model	CL-S400DT
Technologia drukowania	Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	6 cali na sekundę (150 mm/s)
Szerokość wydruku (maksymalna)	4 cale (104 mm)
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	0,5 do 4 cali (12,5 do 118 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica wewnętrzna 5 cali (125 mm) Średnica zewnętrzna 8 cali (200 mm) Rozmiar rdzenia 1 cal (25 mm)
Grubość mediów (od min. do maks.)	63,5 do 254 µm
Długość nośnika (od min. do maks.)	0,25 do 32 cali (6,35 do 812,8 mm)
Czujnik nośnika	W pełni regulowana szczelina, karb i odblaskowy czarny znacznik
Główny interfejs	Podwójny interfejs szeregowy (RS-232C), USB (wersja 2.0, pełna prędkość)
Opcjonalne interfejsy	bezprzewodowy LAN 802.11b oraz standardowy 802.11g, 100 metrów, 64/128 bit WEP, WPA, do 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Równoległy (zgodność z IEEE 1284)
Mechanizm	Metalowy mechanizm Hi-Lift™ z szeroko otwieraną głowicą
Panel sterowania	4 przyciski, 16x2 LCD z 2-kolorowym podświetleniem i zaawansowanym systemem konfiguracji menu
Emulacje (języki)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ – automatyczne przełączanie pomiędzy językami Zebra® oraz Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne na płycie CD z drukarką, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna)	łącznie 8 MB, 1 MB dostępny dla użytkownika
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	206 x 149 x 150mm, 2,68 kg (bez uchwytu rolki)
Obcinak	Typ gilotynowy, instalowany przez dystrybutora

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp.

CL-S400DT

do etykiet, Bilety

Funkcje i korzyści

- Ładowanie papieru: Trwała konstrukcja – sprawdzony, całkowicie metalowy mechanizm Citizen Hi-Lift™
- Prędkość drukowania: Szybki wydruk – 6 cali na sekundę (150 mm na sekundę)
- Obsługa nośników: Obsługuje różne nośniki – druk na nośnikach takich jak papier w rolce i papier harmonijkowy
- Wyświetlacz: Dwukolorowy wyświetlacz LCD umożliwia intuicyjną obsługę
- Obudowa Hi-Open™ do pionowego otwierania, nie zwiększa zajmowanej przestrzeni i bezpiecznie się zamyka.
- Kompaktowe wymiary – wbudowane źródło zasilania zapewnia porządek na stanowisku pracy
- Zgodność z normą ENERGY STAR®
- Niewielkie wymiary
- Opakowanie zgodne z recyklingu



Kompaktowy rozmiar i metalowy mechanizm.

