



Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

Bogata w funkcje

Drukarka biurkowa CL-E730 jest wyposażona w funkcje zarezerwowane zazwyczaj dla wyższej klasy drukarek. Zaprojektowana i zbudowana z myślą o łatwej obsłudze i konserwacji, drukarka zawiera sprawdzony mechanizm Citizen ARCP™, który gwarantuje wyraźne, wysokiej jakości wydruki.

Przyjazna dla środowiska

Wyposażona w zintegrowany zasilacz Energy Star®, drukarka etykiet CL-E730 spełnia współczesne zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania IT. Z wyjątkowo niskim poziomem zużycia energii w trybie czuwania jest to jedna z najbardziej wydajnych energetycznie drukarek na rynku.

Multiinterfejsowa

Dzięki narzędziu administracyjnemu LinkServer™, które umożliwia natychmiastowe połączenie z drukarką za pomocą przeglądarki internetowej, można obsługiwać urządzenie zdalnie i dostosowywać jego ustawienia według potrzeb.

CL-E730

do etykiet, Przemysłowa

Aplikacje

- Branża przesyłek kurierskich
- Logistyka/transport
- Branża przemysłowa
- Branża farmaceutyczna
- Handel detaliczny
- Magazyny



Drukarka etykiet CL-E730 to doskonałe rozwiązanie dla ograniczonych przestrzeni. Obudowa Hi-Open™ otwiera się pionowo.



Wyposażona we wbudowane interfejsy LAN i USB, drukarka etykiet CL-E730 oferuje kilka opcji samodzielnej instalacji.

Specyfikacje

Model	CL-E730
Technologia drukowania	Termotransfer + Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	300 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	6 cali na sekundę (150 mm/s)
Szerokość wydruku (maksymalna)	4 cale (104 mm)
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	0,5 do 4 cali (12,5 do 118 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica zewnętrzna 8 cali (200 mm) Rozmiar rdzenia 1 do 3 cali (25 do 75 mm)
Grubość mediów (od min. do maks.)	63,5 do 254 µm
Długość nośnika (od min. do maks.)	0,25 do 158 cali (6,4 do 4013 mm, w zależności od emulacji)
Czujnik nośnika	W pełni regulowana szczelina, odbłaskowy czarny znacznik i zbliżający się koniec taśmy
Główny interfejs	Podwójny interfejs USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN) z LinkServer™
Opcjonalne interfejsy	beprzewodowy LAN 802.11b oraz standardowy 802.11g, 100 metrów, 64/128 bit WEP, WPA, do 54Mbps, Beprzewodowy LAN premium, Ethernet (10/100 BaseT), Szeregowy (zgodność z RS-232C), Równoległy (zgodność z IEEE 1284)
Rozmiar taśmy	Maksymalna średnica zewnętrzna 2,9 cala (74 mm). Długość 360 metrów. Rdzeń 1 (25 mm)
Zwijanie i typ taśmy	Tuszem na zewnątrz lub do wewnątrz, automatyczne wykrywanie. Typ woskowy/woskowożywiczny lub żywiczny
System taśmy	Automatyczna regulacja napięcia taśmy ARCP™
Mechanizm	Metalowy mechanizm Hi-Lift™ z szeroko otwieraną głowicą
Panel sterowania	4 przyciski, 2-kolorowy podświetlany graficzny wyświetlacz LCD z diodą LED stanu
Emulacje (języki)	Cross-Emulation™ – automatyczne przełączanie pomiędzy językami Zebra® oraz Datamax®
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne na płycie CD z drukarką, w tym wsparcie różnych platform

do etykiet, Przemysłowa

Funkcje i korzyści

- Ładowanie papieru: Dostęp z przodu do wszystkich operacji, w tym wymiany nośników i taśmy
- Prędkość drukowania: Szybki wydruk – 6 cali na sekundę (150 mm na sekundę)
- Wyświetlacz: Podświetlany panel sterowania LCD do łatwej konfiguracji
- Obudowa Hi-Open™ do pionowego otwierania, nie zwiększa zajmowanej przestrzeni i bezpiecznie się zamyka.
- Koniec z nieczytelnymi etykietami – technologia kontroli taśmy barwiącej ARCP™ zapewnia wyraźne wydruki.
- Zgodność z normą ENERGY STAR®
- Odklejać podstawowy
- Kable USB i seryjny



Drukarka jest urządzeniem łatwym w obsłudze – klawiatura nawigacyjna z przodu urządzenia, łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych i proste czynności serwisowe.

Model	CL-E730
Flash (pamięć nieulotna)	łącznie 16 MB, 4 MB dostępne dla użytkownika
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	250 x 458 x 261 mm, 11 kg
Obcinak	Typ gilotynowy, instalowany przez dystrybutora
Gwarancja	2 lata na drukarkę. 6 miesięcy lub 50 km na głowicę
EMC i normy bezpieczeństwa	CE, TUV, UL

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl