

CITIZEN

Proste i wydajne drukowanie

Półprzemysłowa drukarka termiczna



Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

Bogata w funkcje

Drukarka biurkowa CL-E720DT jest wyposażona w funkcje zarezerwowane zazwyczaj dla wyższej klasy drukarek. Zaprojektowana i zbudowana z myślą o łatwej obsłudze i konserwacji, drukarka zawiera sprawdzony mechanizm Citizen ARCP™, który gwarantuje wyraźne, wysokiej jakości wydruki.

Przyjazna dla środowiska

Wyposażona w zintegrowany zasilacz Energy Star®, drukarka etykiet CL-E720DT spełnia współczesne zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania IT. Z wyjątkowo niskim poziomem zużycia energii w trybie czuwania jest to jedna z najbardziej wydajnych energetycznie drukarek na rynku.

Multiinterfejsowa

Dzięki narzędziu administracyjnemu LinkServer™, które umożliwia natychmiastowe połączenie z drukarką za pomocą przeglądarki internetowej, można obsługiwać urządzenie zdalnie i dostosowywać jego ustawienia według potrzeb.

CL-E720DT

do etykiet, Przemysłowa

Aplikacje

- Branża przesyłek kurierskich
- Logistyka/transport
- Branża przemysłowa
- Handel detaliczny
- Branża farmaceutyczna
- Magazyny



Drukarka etykiet CL-E720DT to doskonałe rozwiązanie do małych przestrzeni. Obudowa Hi-Open™ otwiera się pionowo.

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



Specyfikacje

Wyposażona we wbudowane interfejsy LAN i USB, drukarka etykiet CL-E720DT oferuje kilka opcji samodzielnej instalacji.

Model	CL-E720DT
Technologia drukowania	Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	8 cali na sekundę (200 mm/s)
Szerokość wydruku (maksymalna)	4 cale (104 mm)
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	0,5 - 4,6 cali (12,5 - 118 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica zewnętrzna 8 cali (200 mm) Rozmiar rdzenia 1 do 3 cali (25 do 75 mm)
Grubość mediów (od min. do maks.)	63,5 do 254 µm
Długość nośnika (od min. do maks.)	0,25 do 158 cali (6,4 do 4013 mm, w zależności od emulacji)
Czujnik nośnika	W pełni regulowana szczelina i odbłaskowy czarny znacznik
Główny interfejs	Podwójny interfejs USB 2.0 + 10/100 Ethernet (LAN) z LinkServer™
Opcjonalne interfejsy	bezprzewodowy LAN 802.11b oraz standardowy 802.11g, 100 metrów, 64/128 bit WEP, WPA, do 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Szeregowy (zgodność z RS-232C), Równoległy (zgodność z IEEE 1284), Bezprzewodowy LAN premium
Mechanizm	Metalowy mechanizm Hi-Lift™ z szeroko otwieraną głowicą
Panel sterowania	4 przyciski, 2-kolorowy podświetlany graficzny wyświetlacz LCD z diodą LED stanu
Emulacje (języki)	Cross-Emulation™ – automatyczne przełączanie pomiędzy językami Zebra® oraz Datamax®, Datamax® DMX, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne na płycie CD z drukarką, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna)	Łącznie 16 MB, 4 MB dostępne dla użytkownika
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	250 x 458 x 261 mm, 10,2 kg
Gwarancja	2 lata na drukarkę. 6 miesięcy lub 30 km na głowicę

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CL-E720DT

do etykiet, Przemysłowa

Funkcje i korzyści

- Ładowanie papieru: Dostęp z przodu do wszystkich operacji, w tym wymiany nośników i taśmy
- Prędkość drukowania: Bardzo szybki wydruk – do 200 mm na sekundę (8 cali na sekundę)
- Obsługa nośników: Obsługuje bardzo duże nośniki – mieści rolki o średnicy do 8 cali (200 mm)
- Wyświetlacz: Dwukolorowy wyświetlacz LCD umożliwia intuicyjną obsługę
- Obudowa Hi-Open™ do pionowego otwierania, nie zwiększa zajmowanej przestrzeni i bezpiecznie się zamyka.
- Opakowanie zgodne z recyklingu

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl



Drukarka jest urządzeniem łatwym w obsłudze – klawiatura nawigacyjna z przodu urządzenia, łatwa wymiana materiałów eksploatacyjnych i proste czynności serwisowe.