

CITIZEN

Szybkie drukowanie wysokiej jakości w skali przemysłowej

CL-S700 z głowicą 300dpi

Konstrukcja oszczędzająca miejsce

Obudowa Hi-Open™ otwiera się pionowo, co oznacza, że po otwarciu osłony drukarki nie zmienia się ilość zajmowanego przez nią miejsca, dzięki czemu doskonale nadaje się do małych pomieszczeń.

Łatwa konfiguracja

Intuicyjna obsługa dzięki zastosowaniu dużego wyświetlacza LCD przejrzyste wskazującego status drukarki i umożliwiającego łatwą konfigurację.

Rozdzielczość 300 dpi

Modele CL-S703 są idealne do małych etykiet z dwuwymiarowymi matrycowymi kodami 2D, takimi jak Datamatrix, DataBar, kody QR i PDF417 lub drukowania logo i identów firmy oraz logo CE lub WEEE.



CL-S703II

do etykiet, Przemysłowa

Aplikacje

- Branża medyczna
- Branża przemysłowa
- Handel detaliczny

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl



Wysoka wydajność i łatwy dostęp

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH

Specyfikacje

Model	CL-S703II
Technologia drukowania	Termotransfer + Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	300 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	8 cali na sekundę (200 mm/s)
Szerokość wydruku (maksymalna)	4 cale (104 mm)
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	1 - 4,6 cali (25,4 - 118 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica zewnętrzna 8 cali (200 mm) Rozmiar rdzenia 1 cal (25 mm) oraz zewnętrzna kieszeń na nośnik
Grubość mediów (od min. do maks.)	63,5 do 254 µm
Długość nośnika (od min. do maks.)	0,25 do 64 cali (6,35 do 1625,6 mm)
Czujnik nośnika	W pełni regulowany czujnik tylny i przedni czujnik wysokiej rozdzielczości
Główny interfejs	Wbudowany potrójny interfejs USB, równoległy i szeregowy, wymienne gniazdo karty interfejsu do opcjonalnej karty
Opcjonalne interfejsy	bezprzewodowy LAN 802.11b oraz standardowy 802.11g, 100 metrów, 64/128 bit WEP, WPA, do 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT)
Rozmiar taśmy	Maksymalna średnica zewnętrzna 3,4 cala (86,5 mm). 450 metrów długości.
Zwijanie i typ taśmy	Tuszem na zewnątrz lub do wewnątrz, automatyczne wykrywanie. Typ woskowy/woskowożywiczny lub żywiczny
System taśmy	Automatyczna regulacja napięcia taśmy ARCP™
Mechanizm	Metalowy mechanizm Hi-Lift™ z szeroko otwieraną głowicą
Panel sterowania	4 przyciski, 4-wierszowy podświetlany graficzny wyświetlacz LCD
Emulacje (języki)	Cross-Emulation™ – automatyczne przełączanie pomiędzy językami Zebra® oraz Datamax®, Datamax® DMX, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne na płycie CD z drukarką, w tym wsparcie różnych platform

CL-S703II

do etykiet, Przemysłowa

Funkcje i korzyści

- Ładowanie papieru: Dostęp z przodu do wszystkich operacji, w tym wymiany nośników i taśmy
- Prędkość drukowania: Bardzo szybki wydruk – do 200 mm na sekundę (8 cali na sekundę)
- Obsługa nośników: Obsługuje bardzo duże nośniki – mieści rolki o średnicy do 8 cali (200 mm)
- Opcje taśmy: Szeroki zakres opcji taśmy – zużywa do 450 metrów taśmy zwijanej na zewnątrz i do wewnątrz
- Wyświetlacz: Podświetlany panel sterowania LCD do łatwej konfiguracji
- Obudowa Hi-Open™ do pionowego otwierania, nie zwiększa zajmowanej przestrzeni i bezpiecznie się zamyka.
- Koniec z nieczytelnymi etykietami – technologia kontroli taśmy barwiącej ARCP™ zapewnia wyraźne wydruki.
- Zgodność z normą ENERGY STAR®



Pomysłowy design ułatwia obsługę i gwarantuje niezawodność.

Model	CL-S703II
Flash (pamięć nieulotna)	Łącznie 16 MB, 4 MB dostępne dla użytkownika
Rozmiar (szer. x gł. x wys.) i waga	255 x 490 x 265 mm, 13,3 kg
Gwarancja	2 lata na drukarkę. 6 miesięcy lub 50 km na głowicę

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl