

Drukarka termiczna ZD410

Ultrakompaktowa drukarka dwucalowa, która zmieści się wszędzie

Jeśli potrzebujesz możliwości szybkiego i niezawodnego drukowania w ciasnych miejscach, model ZD410 jest doskonałym wyborem. To ultrakompaktowa drukarka, która zmieści się wszędzie – została stworzona z myślą o pracy w ciasnych miejscach. Mocną stroną drukarki ZD410 jest jej wszechstronność – pozwala drukować etykiety, paragony, znaczki oraz opaski na rękę wysokiej jakości. Ta superszybka drukarka pozwala zwiększyć produktywność pracowników. Liczne opcje łączności modelu ZD410 ułatwiają jego wdrażanie. Łatwa obsługa i bezproblemowe rozwiązywanie problemów sprawiają, że drukarka ZD410 jest zawsze gotowa do pracy. A usługa serwisowa Zebra OneCare pomoże Ci maksymalnie zwiększyć produktywność drukarek ZD410 i ich dostępność do pracy dzięki niezrównanemu wsparciu technicznemu od producenta, obejmującemu wszystkie ewentualności. ZD410 – niewielka drukarka dla firm o wielkiej funkcjonalności.



Ultrakompaktowa drukarka, która zmieści się wszędzie
ZD410 to najmniejsza drukarka w swojej klasie, która bez trudu zmieści się na biurku czy półce z ograniczoną ilością wolnej przestrzeni.

Możliwość dostosowania do bieżących i przyszłych potrzeb
Ruchomy czujnik nośników obsługuje nośniki z czarnym znacznikiem przesuniętym w stosunku do pozycji centralnej, z nacięciem lub z kilkoma etykietami na całej szerokości nośnika. Można ją łatwo wdrożyć w niemal każdym środowisku technologicznym i wyposażono ją w praktycznie wszystkie stosowane współcześnie opcje łączności – złącze USB, port szeregowy z automatycznym czujnikiem i port Ethernet 10/100 oraz nowoczesne opcje łączności bezprzewodowej, w tym sieć Wi-Fi 802.11ac oraz łącze Bluetooth 4.1.

Możliwa jest jednoczesna obsługa połączenia Wi-Fi oraz Ethernet. Istnieje możliwość dodania nowych opcji komunikacji oraz obsługi nośników w przyszłości, takich jak łączność Ethernet oraz odklejak i obcinak, bezpośrednio na miejscu. Zgodność wsteczna z istniejącymi aplikacjami, formatami i językami drukarek umożliwia łatwą aktualizację starszego modelu Zebra LP 2824 Plus – wystarczy podłączyć drukarkę ZD410, aby móc znów zacząć działać. Obsługa języków drukarki Zebra ZPL i EPL oraz wielu języków firm innych niż Zebra umożliwia łatwe zmodernizowanie konkurencyjnych drukarek.

Łatwe użycie i rozwiązywanie problemów

Pięć ikon stanu – stan, wstrzymanie, dane, materiały eksploatacyjne i sieć – dostarcza dodatkowe informacje niezbędne do zapewnienia nieprzerwanej pracy i dostępności drukarki Zebra. Teraz wystarczy jedno spojrzenie, aby stwierdzić, czy trzeba uzupełnić zapas nośnika, oraz czy połączenie sieciowe zostało przerwane, i nie tylko.

Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji model dla placówek ochrony zdrowia

Odporne na środki dezynfekcyjne tworzywa sztuczne i uszczelniony panel przycisków sprawiają, że drukarka ZD410 dla branży ochrony zdrowia jest łatwa w czyszczeniu i odkażaniu, co jest niezwykle ważne w szpitalach i placówkach medycznych. Dzięki opcji druku 300 dpi nawet niewielkie etykiety na pojemnikach z próbkami i receptach są bardzo czytelne.



ZD410 – niewielka drukarka dla firm o wielkiej funkcjonalności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.zebra.com/zd410

System Link-OS zapewnia niezrównaną łatwość zarządzania

Unikatowa platforma oprogramowania Link-OS firmy Zebra ułatwia zarządzanie oraz integrację i konserwację pojedynczej drukarki, grupy konkretnych drukarek lub wszystkich drukarek w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem chmury. Jedno szybkie dotknięcie drukarki ZD410 urządzeniem mobilnym z funkcją NFC zapewnia dostęp do rozległej bazy filmów instruktażowych i innych zasobów firmy Zebra umożliwiających błyskawiczne rozwiązywanie problemów¹.

Opcjonalna bateria do pracy bezprzewodowej

Opcja wyjmowanej baterii biurkowej umożliwia łatwe przewożenie drukarki ZD410 na wózku, co pozwala na drukowanie na miejscu w celu zmniejszenia liczby zadań, zwiększenia produktywności oraz poprawy dokładności. Obudowa baterii umożliwia bezpieczne przymocowanie do podstawy drukarki, a w celu podłączenia baterii wystarczy zatrzasknąć ją w obudowie. Z kolei bateria o wysokiej pojemności zapewnia zasilanie przez całą zmianę – drukarki, z maksymalną prędkością drukowania, a także odklejaka, obcinaka i klawiatury.

Globalne wsparcie w postaci usług firmy Zebra

Uzyskaj szybki dostęp do usług naprawy, wsparcia technicznego na żywo oraz wsparcia w zakresie oprogramowania w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem firmy Zebra i jej zaufanej sieci ponad 10 000 partnerów. Zebra OneCare™ obejmuje szerszy zakres niż standardowa gwarancja: normalne zużycie, priorytetową obsługę w centrum serwisowym i nie tylko – a wszystko to za cenę stanowiącą ułamek kosztu pojedynczej naprawy.

Dane techniczne

Opcje standardowe

- Druk termiczny
- Języki programowania ZPL i EPL
- 5 ikon stanu, 3-przyciskowy interfejs użytkownika
- USB 2.0, USB hosta
- Konstrukcja OpenACCESS™ umożliwiająca łatwe ładowanie nośników
- Obudowa o podwójnych ściankach
- Certyfikat ENERGY STAR
- ZebraDesigner Essentials – łatwe w użyciu narzędzie do projektowania etykiet dostępne bezpłatnie na stronie www.zebra.com/zebradesigner
- Standardowa dwuletnia gwarancja

Parametry fizyczne

Wymiary	8,6 in (dł.) × 4,5 in (szer.) × 6,0 in (wys.) 220 mm (dł.) × 115 mm (szer.) × 151 mm (wys.)
Waga	2,2 lb / 1,0 kg

Parametry drukarki

Rozdzielczość	203 dpi / 8 pkt na mm Opcjonalnie 300 dpi / 12 pkt na mm
Pamięć	Flash 512 MB, SDRAM 256 MB
Maksymalna szerokość druku	2,2 in / 56 mm dla 203 dpi i 300 dpi
Maks. szybkość druku	6 in / 152 mm na sekundę (203 dpi) 4 in / 102 mm na sekundę (300 dpi)
Czujniki nośników	Ruchomy i obsługujący całą szerokość nośnika czujnik refleksyjny / detektor nośników z czarnym znacznikiem; wielopozycyjny czujnik transmisyjny / detektor przerwy
Oprogramowanie układowe	ZPL II; EPL 2; EPL z trybem liniowym; XML; ZBI

Parametry nośników

Maks. długość etykiety	39,0 in / 991 mm
Maksymalna szerokość etykiety i nośnika	2,36 in / 60 mm
Wielkość rolki nośnika	Średnica zewnętrzna 5,00 in / 127 mm Średnica wewnętrzna gilzy: 0,5 in (12,7 mm) i 1,0 in (25,4 mm) w standardzie, 1,5 in (38,1 mm), 2,0 in (50,8 mm) i 3,0 in (76,2 mm) przy użyciu opcjonalnych adapterów
Grubość	0,003 in / 0,08 mm (min.); 0,0075 in / 0,1905 mm
Rodzaje nośników	Na rolce lub składanka, sztancowane lub ciągle etykiety termiczne z czarnym znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy oraz opaski na rękę

Parametry pracy

Temperatura robocza	od 40° do 105°F / od 4,4° do 41°C
Temperatura przechowywania	od -40° do 140°F / od -40° do 60°C
Wilgotność robocza	od 10% do 90% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	od 5% do 95% bez kondensacji
Parametry elektryczne	Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 100–240 V AC, 50–60 Hz; z certyfikatem ENERGY STAR; opcjonalna bateria 2750 mAh

Materiały eksploatacyjne do drukarek

Sprawną pracę drukarki Zebra dzięki oryginalnym materiałom eksploatacyjnym do druku marki Zebra, dostępnym bezpośrednio od firmy Zebra.

Opcje i akcesoria

Obsługa nośników	Możliwy do samodzielnego montażu dispenser – odklejanie i podawanie etykiet z czujnikiem obecności etykiety; możliwy do samodzielnego montażu obcinak
Komunikacja	Port szeregowy RS-232 z funkcją automatycznego wykrywania do montażu na miejscu, DB-9, port Ethernet instalowany fabrycznie lub do montażu na miejscu – wewnętrzny 10/100; instalowany fabrycznie podwójny moduł radiowy sieci bezprzewodowej: Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 4.1; technologia Bluetooth Low Energy jest standardem w modelach podłączonych do sieci
Bateria	Zapewnia drukarce zasilanie, by móc drukować z maksymalną prędkością przez całą zmianę; obsługuje wszystkie opcje nośników
Model dla branży ochrony zdrowia	Model dla branży ochrony zdrowia z zasilaczem zgodnym z normą IEC 60601-1 wykonany z tworzyw sztucznych odpornych na środki czyszczące dla branży ochrony zdrowia
Zegar czasu rzeczywistego	Zegar czasu rzeczywistego w standardzie w modelach z łącznością z siecią
Klawiatura z wyświetlaczem	Klawiatury z wyświetlaczem ZKDU do niezależnego drukowania
Podstawa montażowa	Opcjonalne akcesorium umożliwiające przymocowanie drukarek serii ZD do blatów lub półek

Czcionki/grafika/kody kreskowe

Stosunek kresek	2:1 oraz 3:1
Kody kreskowe 1D	Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
Kody dwuwymiarowe (2D)	Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec

Rynki i zastosowania

Handel detaliczny

- Znaczniki zwrotów
- Etykietowanie półek
- Zmiana cen przy obniżkach
- Etykietowanie leków wydawanych na receptę
- Drukowanie kuponów

Dla branży ochrony zdrowia

- Etykietowanie leków wydawanych na receptę
- Etykietowanie dokumentacji pacjentów
- Etykietowanie próbek laboratoryjnych
- Opaski identyfikacyjne dla pacjentów

Transport i logistyka

- Etykiety przesyłek
- Znaczniki do śledzenia zasobów

Produkcja (przemysł lekki)

- Etykietowanie w trakcie produkcji
- Etykietowanie produktów

Ochrona osób i mienia

- Identyfikatory dla gości
- Śledzenie dowodów

Turystyka, gastro-nomia i organizacja imprez

- Sprzedaż biletów
- Etykiety bagażowe

Czcionki i grafika	16 rezydentnych rozszerzalnych czcionek bitmapowych ZPL II, dwie rezydentne skalowalne czcionki ZPL, pięć rezydentnych rozszerzalnych czcionek EPL2, wbudowana obsługa czcionek OpenType, zgodność ze standardem Unicode. Modele przeznaczone na rynek chiński mają zainstalowaną czcionkę języka chińskiego uproszczonego SimSun, 64 MB trwałej pamięci dostępnej dla użytkownika oraz 8 MB pamięci SDRAM dostępnej dla użytkownika
---------------------------	--

Zgodność z przepisami

IEC 60950-1, EN55022 klasa B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC klasa B, ICES-003, FCC 15.209; 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, oznaczenie CE, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

Zgodność z normami środowiskowymi

Środowisko użytkowe

- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE, poprawka 2015/863
- REACH SVHC 1907/2006

Pełne zestawienie informacji nt. zgodności materiałów i wyrobów można znaleźć na stronie:

www.zebra.com/environment

Print DNA

Ta drukarka jest obsługiwana przez Print DNA – nasz zaawansowany zestaw aplikacji, programów narzędziowych i narzędzi dla programistów, które zapewniają lepsze wyniki, prostsze zarządzanie zdalne i łatwiejszą integrację naszych drukarek. Dostępne funkcje rozwiązań Print DNA mogą zależeć od konkretnego modelu i konieczne może być zawarcie umowy o usługi wsparcia. Więcej informacji na stronie

www.zebra.com/printdna

Polecane usługi

Zebra
OneCare SV

Przypisy

1. Funkcja NFC Print Touch jest dostępna tylko w przypadku niektórych modeli.

Gwarancja na produkty

Drukarki ZD410 są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 2 (dwóch) lat od daty wysyłki. Szczegółowe informacje na temat gwarancji podane są na stronie:

www.zebra.com/warranty



Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl



Centrala regionu Ameryki Płn.
i Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji
i Pacyfiku
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki
Łacińskiej
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com