

RJ-4230B

Drukarka przenośna 4"

Wytrzymała konstrukcja

Interfejs Bluetooth o niskim
zapotrzebowaniu na energię (v4.2)

Podświetlany wyświetlacz LCD

Dwie listwy
do odrywania papieru



Najważniejsze cechy

Zgodność z systemem operacyjnym Windows®

- Drukowanie z komputera z systemem Windows połączonego z drukarką za pomocą kabla USB lub przez interfejs Bluetooth

Przystosowana do współpracy z aplikacjami działającymi w systemie iOS® & Android

- Przy użyciu Brother SDK (wymagane rozwiązanie firm trzecich)
- Wtyczka Brother Print service (do pobrania ze sklepu Google play)

Przenośna i wytrzymała konstrukcja

- Drukarka zaprojektowana z myślą o użytkowaniu nawet w najtrudniejszych warunkach
- Przetestowana pod kątem wytrzymałości na upadki z wysokości 2,1 m. Stopień szczelności IP54

Wysoka prędkość druku

- Maks. 127 mm/s
- Maksymalna długość druku do 3000 mm

Wyświetlacz LCD

- Monochromatyczny, podświetlany wyświetlacz LCD
- Intuicyjna i prosta obsługa

Łączność

- Bluetooth V4.2 zapewniający niski pobór energii oraz większy zasięg
- Certyfikat MFi

Dane ogólne

Zawartość opakowania	Drukarka Zaczepek do paska Blokady przewodnicy rolki Dokumentacja
Obsługiwane języki	Duński, Niemiecki, Angielski, Hiszpański, Francuski, Włoski, Niderlandzki, Norweski, Portugalski, Fiński, Szwedzki

Wymiary & Waga

Bez opakowania	153 (szer.) x 159 (gł.) x 68 (wys.) 850 g (łącznie z baterią)
----------------	--

Wbudowane funkcje

Metoda drukowania	Termiczna
Prędkość druku	Maks. 127 mm/s (*w standardowym środowisku Brother)
Maksymalna szerokość druku	104 mm
Maksymalna długość druku	3000 mm
Rozdzielczość druku	203 dpi
Liczba wydrukowanych stron na jedno ładowanie akumulatora	Akumulator litowo-jonowy: ok. 10 000 etykiet przy drukowaniu ciągłym (*w standardowym środowisku Brother)
Interfejsy	USB 2.0 (Full Speed) (mini-B) Bluetooth v.4.2 z trybem niskiego poboru energii NFC (tryb pasywny)
Obsługiwane systemy operacyjne	Android 4.0.3 lub nowszy iOS 7 lub nowszy (niezbędna aplikacja firmy trzeciej stworzona z użyciem udostępnionego przez Brother pakietu SDK) Więcej informacji na stronie www.brother.eu/developer
Polecenia drukarki	Emulacja ZPL Emulacja CPCL ESC/P Szablony P-touch Raster
Sterownik drukarki	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
Wbudowane czcionki i rozmiary	<ESC/P> Czcionki bitmapowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Rozmiary czcionek <16, 24, 32 pkt> Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Rozmiar czcionki 400 pkt (maks.) <P-touch Template> Czcionki konturowe: Gothic, Letter Gothic Bold, Helsinki Rozmiar czcionki 400 pkt (maks.) Obsługa pobierania czcionek** przy użyciu programu Font Manager

Środowisko

Ochrona przed upadkiem	2,1 m (w standardowym środowisku Brother)
Temperatura robocza	Akumulator -20°C - 55°C Zasilacz -10°C - 40°C Zasilacz samochodowy -10°C - 50°C
Wilgotność robocza	10% - 90% bez kondensacji
Temperatura ładowania	0°C - 40°C
Temperatura przechowywania	-20°C - 60°C
Wilgotność podczas przechowywania	10% - 90% bez kondensacji

Materiały eksploatacyjne

Rodzaj rolki	RD-M01E5 (Paragony –102 mm x 27,5 m) RD-M03E1 (72 Etykiety –102 mm x 152 mm)
--------------	---

Opcjonalne akcesoria

Akumulator	Akumulator Smart litowo-jonowy (PA-BT-006): 7.2V 10 000 etykiet przy drukowaniu ciągłym (*w standardowym środowisku Brother)
Pasek na ramię	PA-SS-4000
Opcje zasilania	PA-BC-003 Pojedyncza ładowarka PA-AD-600 Zasilacz AC
Zasilacz samochodowy	PA-CD-600CG Podłączany do gniazda zapalniczki PA-CD-600WR Instalowany na stałe
Uchwyt samochodowy	PA-CR-002
Inne	PA-LPR-001 Rolka do etykiet bez podkładu

*Drukarka podłączona za pomocą kabla USB z nowym, w pełni naładowanym akumulatorem. Dane wydruku określone przez Brother (pokrycie 7% 102 mm x 29 mm) w temperaturze 23°C.

** Wymagane uprawnienia licencyjne dla czcionek.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.