

CITIZEN

Kreski

Bezpieczniejsze drukowanie etykiet dzięki samoochronnej obudowie

Bardziej bezpieczne. Bardziej czyste. Drukarki.



Samoochronna obudowa, przygotowana do dezynfekcji

Drukarki typu CL-H300SV zostały zaprojektowane nie tylko z myślą o odporności na działanie agresywnych substancji chemicznych znajdujących się w środkach do dezynfekcji, ale także po to, aby zatrzymać bakterie. Technologia obudowy oraz sama drukarka posiada znak SIAA zgodny z normą ISO 22196, co dodatkowo potwierdza, że została ona zaprojektowana tak, aby zapobiegać rozwojowi bakterii zgodnie z najwyższymi standardami w branży.

Kompaktowa

Niewielka powierzchnia podstawy nowej CL-H300SV sprawia, że jest to doskonała drukarka do małych przestrzeni, ale nadal umożliwia drukowanie etykiet o szerokości do 4,5 cala na 5-calowej rolce nośnika.

Połączono

CL-H300SV zapewnia użytkownikom elastyczne opcje połączeń, m.in. USB w standardzie z opcjonalnym interfejsem Bluetooth, bezprzewodową siecią LAN, Ethernetem i hostami USB + kartami interfejsu LAN.

CL-H300SV

do etykiet, Biurkowa

Aplikacje

- Branża medyczna
- Branża hotelarska
- Kuchnia
- Branża farmaceutyczna
- Handel detaliczny

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl



Pasuje do estetyki i technologii drukarki POS
CT-E601

TOMORROW'S PRINTING TODAY

Citizen Systems Europe GmbH, Otto-Hirsch-Brücken 17, 70329 Stuttgart, Germany

CITIZEN SYSTEMS EUROPE GMBH



Model z interfejsem USB oraz z opcjonalnym interfejsem Bluetooth, bezprzewodową siecią LAN, Ethernetem i hostami USB + kartami interfejsu LAN

Specyfikacje

Model	CL-H300SV
Technologia drukowania	Bezpośredni termiczny
Rozdzielczość	203 dpi
Prędkość druku (maksymalna)	8 cali na sekundę (200 mm/s)
Szerokość wydruku (maksymalna)	4 cale (104 mm)
Szerokość nośnika (od min. do maks.)	1 - 4,6 cali (25 - 118 mm)
Rozmiar rolki (maks.), Rozmiar rdzenia	Średnica wewnętrzna 5 cali (125 mm) Rozmiar rdzenia 1 cal (25 mm)
Grubość mediów (od min. do maks.)	63,5 do 190 µm
Czujnik nośnika	W pełni regulowana szczelina i odblaskowy czarny znacznik
Główny interfejs	Wbudowany podwójny interfejs USB oraz opcjonalne gniazdo karty interfejsu
Opcjonalne interfejsy	bezprzewodowy LAN 802.11b oraz standardowy 802.11g, 100 metrów, 64/128 bit WEP, WPA, do 54Mbps, Szeregowy (zgodność z RS-232C), Ethernet (SEH), Bluetooth kompatybilny z Apple™ MFi
Emulacje (języki)	Cross-Emulation™ – automatyczne przełączanie pomiędzy językami Zebra® oraz Datamax®, Zebra® ZPL2®, Datamax® DMX, Eltron® EPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, EPL-2®
Sterowniki i oprogramowanie	Bezpłatne ze strony internetowej, w tym wsparcie różnych platform
Flash (pamięć nieulotna)	łącznie 16 MB, 4 MB dostępne dla użytkownika
Gwarancja	2 lata, 30 km lub 6 miesięcy

Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi poszczególnych producentów. Zebra®, ZPL oraz EPL to znaki towarowe firmy ZIH Corp. Datamax® jest znakiem towarowym firmy Datamax-O'Neil Corporation. Wzory, specyfikacje i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Wykluczono błędy i pominięcia. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0

CL-H300SV

do etykiet, Biurkowa

Funkcje i korzyści

- Ładowanie papieru: Mechanizm Hi-Lift™ i zamknięcie ClickClose™
- Prędkość drukowania: Bardzo szybki wydruk – do 200 mm na sekundę (8 cali na sekundę)
- Kompaktowe wymiary – wbudowane źródło zasilania zapewnia porządek na stanowisku pracy
- Zgodność z normą ENERGY STAR®
- Niewielkie wymiary

Kreski



Kompaktowa i nowoczesna budowa