

SATO
Powered On Site /

Kreski

Beyond
expectation



S84-ex S86-ex



Przemysłowy moduł drukujący

Kreski

Zapraszamy do kontaktu!
Więcej informacji: www.kreski.pl

satoeurope.com

SPECYFIKACJA WYDRUKU			S84-ex			S86-ex						
Metoda wydruku			Termiczna - Termotransferowa lub tylko termiczna									
Rozdzielczość wydruku			8 dots / mm (203 dpi)		12 dots / mm (305 dpi)		24 dots / mm (609 dpi)		8 dots / mm (203 dpi)		12 dots / mm (305 dpi)	
Max. wydruku			16 ips (406.4 mm/s)		14 ips (355.6 mm/s)		6 ips (152.4 mm/s)		14 ips (355.6 mm/s)		12 ips (304.8 mm/s)	
Max. powierzchnia wydruku		Szerokość, mm (inch)	104 mm (4.1")						167.5 mm (6.59")			
		Długość, mm (inch)	2500 mm (98.43")		1500 mm (59.06")		400 mm (15.75")		2500 mm (98.43")		1249 mm (49.17")	
Procesor			32-bit RISC-CPU 500MHz									
Pamięć drukarki			48 MB Flash ROM, 64 MB SDRAM									
SPECYFIKACJA MEDIÓW (Zaleca się używanie materiałów wyprodukowanych lub certyfikowanych przez SATO)												
Rodzaj czujnika			I-Mark czujnik (Odblaskowy), label gap czujnik (Transmisyjny)									
Rodzaj mediów			Etykiety na roli, materiał ciągły									
Grubość mediów			0.05 ~ 0.31 mm (0.002" to 0.012")									
Rozmiar etykiety (w tym liniowej)	Tryb ciągły	Szerokość	13 to 131mm (0.51" to 5.16")						54 to 180 mm (2.13" to 7.09")			
		Długość	9 to 2503 mm (0.35" to 98.54")		9 to 1503 mm (0.35" to 59.17")		9 to 403 mm (0.35" to 15.87")		9 to 2503 mm (0.24" to 98.54")		9 to 1252 mm (0.35" to 49.29")	
	Tryb dozowania	Szerokość	13 to 131 mm (0.51" to 5.16")						54 to 180 mm (2.13" to 7.09")			
		Długość	Metoda termiczno-termotransferowa: 13 to 359 mm (0.51" to 14.13") / Metoda termiczna: 18 to 359 mm (0.71" to 14.13")									
Taśma barwiąca	Szerokość		25 mm - 128 mm (0.98" to 5.04")						59 mm to 177 mm (2.32" to 6.97")			
	Długość		450 m (1476.4 ft.) kiedy szerokość jest mniejsza niż 39.5 mm (1.56") 600 m (1968.5 ft.) kiedy szerokość jest równa lub większa 39.5 mm (1.55")						600 m (1968.5 ft.)			
	Średnica rolki		108 mm (4.25")									
	Rdzeń rolki		Rdzeń Rolki: Ø 25.4 mm (1")									
	Kierunek nawoju		Do wewnątrz / na zewnątrz, nie wymaga zmiany ustawień									
Oszczędność taśmy			Opcjonalnie (S84-ex Only)									
RFID			Funkcja RFID jest dostępna tylko dla modeli termotransferowych									
CZCIONKI / SYMBOLE												
Czcionki wewnętrzne	Standardowa bitmapa		U, S, M, WB, WL, XU, XS, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B, Chiński (GB18030, BIG5), Koreański (KSX1001)									
	Czcionki TTF		CG Times, CG Triumvirate, SATOGAMMA, SATOVICA									
	Kodowanie		Dostępność większości łańciskich i europejskich kodowań (WGL4), GB18030 (uproszczony Chiński), BIG5 (tradycyjny Chiński), KSX1001 (Koreański), Thai (CP874), Arabski, UTF-8 and UTF-16BE (pobrane czcionki)									
Czcionki do pobrania			Bitmap, True Type (1byte/2byte), maksymalnie 11.7 MB									
Kod kreskowy	Liniowy		Code 39, Code 93, Code 128, CODABAR (NW7), EAN8/13, GS1-DatabarTM, GS1-128(UCC/EAN128), Interleaved 2/5, Industrial 2/5, JAN8/13, Matrix 2/5, MSI, Bookland, POSTNETTM, Bookland, UPC-A/E Intelligent Mail Barcode									
	Kod 2D		PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, QR Code, Micro QR Code, surity QR code, Aztec Code and Composite Symbolologies									
Kierunek wydruku			Obrót tekstu: 0°, 90°, 180°, 270° / Obrót kodu kreskowego: 0°, 90°, 180°, 270°									
CHARAKTERYSTYK POA WIĄZAŃ I INTERFEJSÓW												
Standardowe interfejsy	USB		USB 2.0 type-B									
	LAN		Ethernet 10/100 Mbps / DHCP / Protokół: TCP/IP, LPR, FTP, TELNET, SNMP									
	RS232C		RS232C Standard (XON/XOFF, RTS/CTS)									
	IEEE1284		IEEE1284									
	EXT (I/O)		DSUB 25 pin (żeński) Amphenol 14 pin (żeński) kabel konwersji w zestawie									
Opcjonalne interfejsy	Wireless LAN		IEEE 802.11/b/g/n automatyczne przełączanie / Pośrednio: WEP, WPA, WPA2, Dynamic WEP									
	Bluetooth		Ver.2.0+EDR Class 2 (10 m) / Profile: SPP									
Pamięć zewnętrzna	USB		USB type-A (USB Host)									
	Gniazdo karty SD		SD/SDHC									
Wspierane języki programowania			Standard: SBPL (SATO Barcode Printer Language / Emulacje Języka: SZPL, SDPL									
Zdalne ustawianie			Przeglądarka internetowa, SATO All-in-One Printer Utilities									
Sterowniki			Windows, Linux, SAP, MAC OS									
OPIS DZIAŁANIA												
Wmagane zasilanie			Uniwersalny zasilacz, AC100V±AC240V±10±, 50/60Hz									
Wymiar			szer. 245mm x gł. 408mm x wys.300mm						szer. 245 mm x gł.417 mm x wys.300 mm			
Waga			Wydruk termotransferowy / termiczny: 13.7 kg Tylko wydruk termiczny: 12.3 kg						Wydruk termotransferowy / termiczny: 15.1 kg Tylko wydruk termiczny: 13.6 kg			
Środowisko działania	Operacyjne		-5° – 40 °C / 15 – 80 % RH (Bez Kondensacji)									
	Przechowywanie		-20 – 60 °C / 15 – 90 % RH (Bez Kondensacji)									
Panel wyświetlacza			Graficzny wyświetlacz LCD (Poziom 128 dots x Pion 64 dots) z Podświetleniem (Biały/Pomarańczowy, możliwość przełączania)									
POZOSTAŁE												
Normy i Atesty			IEC 60950, CE Marking, EN 60950-1, EN 55022 Class A, EN 55024, R&TTE, NEMKO-GS, cMETus, UL60950-1, CSA C22.2, EN 60950-1, FCC, ICES-003, NMB-003, RCM, CCC, SRRC, KC, ROHS Compliant									
Przydatne funkcje			Porsty tryb autonomiczny, komunikaty wyświetlane w wielu językach - LCD (7 Języków), pamięć USB lub karta SD dla skopiowanych danych, status powrotu									
Funkcja Diagnostyki - Sprawdzanie			Sprawdzenie głowicy termicznej, wykrywanie końca taśmy barwiącej, test wydruku, czujnik podniesionej głowicy, automatyczny czujnik kalibracji									
RFID			Po więcej informacji na temat etykiet RFID lub kombinacji układu, skontaktuj się z zespołem SATO									
OPCJE												
Akcesoria			Interfejs W-LAN , interfejs Bluetooth, funkcja oszczędzania taśmy barwiącej (tylko S84-ex)									