

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Karta Network Management Card 4 (NMC4) do Galaxy VS, Galaxy VL i Galaxy VXL — zdalne monitorowanie i kontrolowanie zasilaczy UPS

AP9644

Podgląd

Prezentacja	The Network Management Card 4 (AP9644) enables secure remote monitoring and control of one Galaxy VS, Galaxy VL or Galaxy VXL through the easy-to-use web browser interface, via EcoStruxure™ IT Software or another SNMP-enabled system. A 1-year Secure NMC System with IEC 62443-4-2 compliant NMC firmware updates is included with the purchase of the Network Management Card. After expiration of the 1-year included Secure NMC System, the purchase of an Advantage Plan (Plus, Prime, Ultra) or EcoCare membership with onsite maintenance visits for the UPS is required to get future NMC firmware updates."
-------------	--

Parametry podstawowe

Gama produktów	Network Management Cards
Zgodność gamy	Galaxy VS Galaxy VL Galaxy VXL
Typ produktu lub komponentu	Device monitoring and management
Sprzęt dostarczany w dostawie	Czujnik temperatury Micro-USB cable Installation manual
Number of input phases	3
Normy	EN 55035 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 EN 62040-2 EN 55011:A1 EN 55024:A1 EN 55032:klasa A VCCI class A ICES-003:issue 6

Ogólny

Opcja wariantu	Environmental monitoring with Modbus
----------------	--------------------------------------

Parametry fizyczne

Masa produktu	0,14 kg
Szerokość	12,1 cm
wysokość	3,8 cm
głębokość	10,8 cm

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Certyfikaty i zgodność z normami

Certyfikaty produktu	FCC klasa A AS/NZS
----------------------	-----------------------

Parametry środowiskowe

Wilgotność względna (przechowywanie)	0...95 %
Wilgotność względna	0...95 %
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-15...65 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...45 °C
Wysokość przechowywania	0...15000 m 0...15240 m
Dopuszczalna wysokość n. p. m.	0...3000 m 0 - 3000 m

Komunikacja i zarządzanie

typ sieci komunikacyjnej	10/100/1000BASE-T
Uwierzytelnianie	Radius
protokół portu komunikacyjnego	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (protokół Bootstrap) TCP/IP

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,004 cm
Szerokość opakowania 1	16,612 cm
Długość opakowania 1	23,495 cm
Waga opakowania 1	0,798 kg



Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#)



Wpływ na środowisko

Całkowity ślad węglowy w całym cyklu życia	181 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy produkcji [A1–A3]	8 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy dystrybucji [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy instalacji [A5]	0 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy użytkowania [B2, B3, B4, B6]	172 kg CO2 eq.
Ślad węglowy fazy końca życia [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Use Better



Materiały i opakowania

Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Nie
Opakowanie bez tworzywa sztucznego	Nie
Dyrektywa RoHS UE	Zgodny z przepisami o wyłączeniu
Rozporządzenie REACH	Referencja zawiera SVHC powyżej wartości progowej

Use Longer



Wydłużenie żywotności

Naprawa	Nie
---------	-----

Use Again



Przepakowanie i regeneracja

Potencjał recyklingu, w %	95
Kulistość – profil	Informacja o żywotności
Wymienna bateria / wymienny akumulator	Tak
Odbiór	Nie
Etykieta WEEE	 Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.