Keor SP

Jednofazowy VI



3101 83 3101 92

Charakterystyka techniczna:
- 3 kolorowy wskaźnik diodowy
- przycisk wyłączania sygnałów dźwiękowych
- wbudowany AVR (automatyczny stabilizator napięcia)
- złącze USB
- dostępne gniazda wyjściowe w standardzie IEC, niemieckim lub francuskim

UPS z gniazdem IEC

Pak.	Nr ref.	Moc znamionowa VA	Moc czynna W	Czas podtrzymania (min)	Liczba gniazd IEC	Porty komunikacyjne
1	3101 80	600	360	do 15	4	USB HID
1	3101 83	800	480	do 15	4	USB HID
1	3101 86	1000	600	do 10	6	USB HID
1	3101 89	1500	900	do 10	6	USB HID
1	3101 92	2000	1200	do 10	6	USB HID

UPS z gniazdem IEC i z gniazdem typu niemieckiego


		Moc znamionowa VA	Moc czynna W	Czas podtrzymania (min)	Liczba gniazd IEC+GER	Porty komunikacyjne
1	3101 81	600	360	do 15	1+1	USB HID
1	3101 84	800	480	do 15	1+1	USB HID
1	3101 87	1000	600	do 10	2+2	USB HID
1	3101 90	1500	900	do 10	2+2	USB HID
1	3101 93	2000	1200	do 10	2+2	USB HID

UPS z gniazdem IEC i z gniazdem typu francuskiego


		Moc znamionowa VA	Moc czynna W	Czas podtrzymania (min)	Liczba gniazd IEC+FR	Porty komunikacyjne
1	3101 82	600	360	do 15	1+1	USB HID
1	3101 85	800	480	do 15	1+1	USB HID
1	3101 88	1000	600	do 10	2+2	USB HID
1	3101 91	1500	900	do 10	2+2	USB HID
1	3101 94	2000	1200	do 10	2+2	USB HID

UWAGA: Podane czasy podtrzymania wyrażone w minutach są szacunkowe i mogą się różnić w zależności od charakterystyki obciążenia, warunków eksploatacji i środowiska pracy UPS.


Gniazdo IEC



Gniazdo typu francuskiego (polskiego)



Gniazdo typu niemieckiego (schuko)



UWAGA: Grafiki przedstawiają model Keor SP 800

Charakterystyka

Charakterystyka ogólna	3101 80 3101 81 3101 82	3101 83 3101 84 3101 85	3101 86 3101 87 3101 88	3101 89 3101 90 3101 91	3101 92 3101 93 3101 94
Moc znamionowa (VA)	600	800	1000	1500	2000
Moc czynna (W)	360	480	600	900	1200
Technologia	Line Interactive VI				
Kształt napięcia	aproksymowana sinusoida				
Charakterystyka wejściowa					
Napięcie wejściowe	230 V ± 10%				
Częstotliwość wejściowa	50–60 Hz +/- 5Hz				
Zakres napięcia wejściowego	170 V–290 V				
Czas przełączenia	typowo 2–6 ms (maks. 10 ms)				
Charakterystyka wyjściowa					
Napięcie wyjściowe	230 V ± 10%				
Częstotliwość wyjściowa (znamionowa)	50/60 Hz +/-1Hz				
Ładowarka USB/ napięcie	-	Typ A (żeński) / 5 V 1 A			
Komunikacja i zarządzanie					
Ekran i sygnalizacja	Dwa przyciski i listwa diodowa umożliwiające kontrolę aktualnego stanu UPS				
Zdalne sterowanie	dostępne				
Charakterystyka mechaniczna					
Wymiary szer. x wys. x głęb. (mm)	120 x 138 x 330		148 x 173 x 380		
Ilość i typ baterii	12 V 7 Ah VRLA x1	12 V 9 Ah VRLA x1	12 V 7 Ah VRLA x2	12 V 9 Ah VRLA x2	12 V 9 Ah VRLA x2
Czas ładowania	4–6 h do 90% pojemności				
Ciężar netto (kg)	5	5,5	9	10,5	11,8
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia w czasie pracy (°C)	0 do 40°C				
Wilgotność względna (%)	< 95% bez kondensacji				
Głośność w odległości 1 m (dBA)	< 40				
Normy					
Standardy	EN 62040-1, EN 62040-2				

Czasy podtrzymania

Nr ref.	Model KEOR SP	Autonomia	Obciążenie 10%	25%	50%	75%	100%
3101 80	600 VA / 360 W	VA	60	150	300	450	600
3101 81		W	36	90	180	270	360
3101 82		min.	56	24	8	3	<1
3101 83	800VA / 480 W	VA	80	200	400	600	800
3101 84		W	48	120	240	360	480
3101 85		min.	53	34	5	1	<1
3101 86	1000 VA / 600 W	VA	100	250	500	750	1000
3101 87		W	60	150	300	450	600
3101 88		min.	110	25	6	2	1
3101 89	1500 VA / 900 W	VA	150	375	750	1125	1500
3101 90		W	90	225	450	675	900
3101 91		min.	62	27	8	2	1
3101 92	2000 VA / 1200 W	VA	200	500	1000	1500	2000
3101 93		W	120	300	600	900	1200
3101 94		min.	45	15	4	1	<1